

# TRIESTE Deckenaufbaustrahler CC

- dimmbare Downlight-Serie, bestehend aus Deckenaufbaustrahlern
- puristisches Design in mattem Signalweiß, quadratisch
- optimal zur Innenraumbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
- zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen



## LICHTDATEN

	62408515	62408526	62408527	62408533	62408615	62408626	62408627	62408633
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß							
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm		900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm	
<b>Effizienz</b>	110 lm/W		103 lm/W		110 lm/W		103 lm/W	
<b>EEK</b>	A+							
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	83							
<b>Farborttoleranz MacAdam</b>	3							
<b>Abstrahlwinkel</b>	15 °				24 °			
<b>Bemerkungen</b>	dimmbar							
	62408715	62408726	62408727	62408733	62408815	62408826	62408827	62408833
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß							
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
<b>Lichtfarbe</b>	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
<b>Typ. Lichtstrom</b>	900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm		900 lm~1215 lm		840 lm~1134 lm	
<b>Effizienz</b>	110 lm/W		103 lm/W		110 lm/W		103 lm/W	
<b>EEK</b>	A+							
<b>Typ. Farbwiedergabeindex</b>	83							
<b>Farborttoleranz MacAdam</b>	3							
<b>Abstrahlwinkel</b>	38 °				60 °			
<b>Bemerkungen</b>	dimmbar							


## LEISTUNGSDATEN

	62408515	62408526	62408527	62408533	62408615	62408626	62408627	62408633
<b>Konstantstrombereich</b>	350 mA~600 mA							
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	11 W							
<b>Verbaute LED</b>	CREE CXA 1507							
	62408715	62408726	62408727	62408733	62408815	62408826	62408827	62408833
<b>Konstantstrombereich</b>	350 mA~600 mA							
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	11 W							
<b>Verbaute LED</b>	CREE CXA 1507							

## SONSTIGE DATEN

	62408515	62408526	62408527	62408533	62408615	62408626	62408627	62408633
Länge	80 mm							
Breite	80 mm							
Höhe	95 mm							
IP Schutzklasse	IP 40							
Kabellänge	300 mm							
Anschluss	Stecker							
Max. Temperatur Tc	75 ° C							
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C							
	62408715	62408726	62408727	62408733	62408815	62408826	62408827	62408833
Länge	80 mm							
Breite	80 mm							
Höhe	95 mm							
IP Schutzklasse	IP 40							
Kabellänge	300 mm							
Anschluss	Stecker							
Max. Temperatur Tc	75 ° C							
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C							

## MASSZEICHNUNG



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.