

# TRIESTE Deckenaufbaustrahler Tunable White

- dimmbare Downlight-Serie, bestehend aus Deckenaufbaustrahlern
- puristisches Design in mattem Signalweiß, rund oder quadratisch
- optimal zur Innenraumbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
- einstellbare Farbtemperatur von 2700 bis 5000 K möglich; HCL-Ready
- CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- auf Wunsch auch als CC-Version



## LICHTDATEN

	62407330	62408330
Typ. Farbtemperatur	2700 K~5000 K	
Lichtfarbe	warmweiß~kaltweiß	
Typ. Lichtstrom	1620 lm	
Effizienz	113 lm/W	
EEK	A+	
Typ. Farbwiedergabeindex	80	
Farbortoleranz MacAdam	3	
Abstrahlwinkel	38 °	
Bemerkungen	dimmbar	

## LEISTUNGSDATEN

	62407330	62408330
Betriebsspannung DC	24 V DC	
Betriebsstrom	600 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	14,3 W	
Verbaute LED	NICHIA LED NCSWE 17AT	

## SONSTIGE DATEN

	<b>62407330</b>
Höhe	95 mm
Durchmesser	80 mm
IP Schutzklasse	IP 40
Kabellänge	300 mm
Max. Temperatur Tc	75 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C
	<b>62408330</b>
Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	95 mm
IP Schutzklasse	IP 40
Kabellänge	300 mm
Max. Temperatur Tc	75 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C

## MASSZEICHNUNG



Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.