

Verona R MIDI Outdoor Strahler

- dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
- geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
- mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
- optional mit Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
- inkl. 5 m Anschlusskabel mit abgewinkelter M8-Buchse und freien Drahtenden



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!>



LICHTDATEN

	69212810	69212820	69212835	69213310	69213320	69213335	69212610	69212620	69212635
Typ. Farbtemperatur	2700 K			3000 K			4000 K		
Lichtfarbe	warmweiß			weiß			kaltweiß		
Typ. Lichtstrom	1496 lm			1624 lm					
Effizienz	100 lm/W			110 lm/W					
EEK	A								
Typ. Farbwiedergabeindex	82								
Abstrahlwinkel	10 °	20 °	35 °	10 °	20 °	35 °	10 °	20 °	35 °

LEISTUNGSDATEN

	69212610	69212620	69212635	69212810	69212820	69212835	69213310	69213320	69213335
Betriebsspannung	48 V DC								
Betriebsspannung									
Stromaufnahme	312,5 mA								
Typ. Leistungsaufnahme	15 W								

SONSTIGE DATEN

	69212610	69212620	69212635	69212810	69212820	69212835	69213310	69213320	69213335
Länge	95 mm								
Höhe	127 mm								
Durchmesser	80 mm								
Schutzart	IP 67								
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden								

ZUBEHÖR

	62700051	62700078
Beschreibung	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß	Honeycomb-Mesh für seitliche Entblendung, Aluminium, schwarz eloxiert, wird montiert geliefert
Material	Edelstahl V2A	Aluminium
Länge	42 mm	
Breite	42 mm	
Höhe	203 mm	



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.