# LEDlight flex 15 8p High Performance High CRI

## High Performance High CRI

- Kleinste Einheit (90mm) mit 6 LEDs, an den markierten Stellen teilbar
- Teilbar in 36 Einheiten
- Bleifrei / RoHS konform.
- Hitzebeständiges 3M Klebeband
- Stromregelung mittels Konstantstromregler über IC

**Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!**

## LED ROLLE




## LICHTDATEN

| | 50326928 | 50326933 | 50326934 |
|---|---|---|---|
| **Typ. Farbtemperatur** | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
| **Lichtfarbe** | warmweiß | weiß | kaltweiß |
| **Typ. Lichtstrom je Meter** | 1533 lm/m | | |
| **Effizienz** | 86 lm/W | | |
| **Energieeffizienzklasse** | A+ | | |
| **Typ. Farbwiedergabeindex** | 95 | | |
| **LED Abstrahlwinkel** | 120 ° | | |
| **Lebensdauer L70** | >66000 h | | |

## LEISTUNGSDATEN

| | 50326928 | 50326933 | 50326934 |
|---|---|---|---|
| **Betriebsspannung** | 24 V DC | | |
| **Typ. Betriebsstrom** | 2,42 A | | |
| **Typ. Leistungsaufnahme** | 58 W | | |
| **Leistung je Meter** | 17,9 W/m | | |
| **Lebensdauer L70** | >66000 h | | |

## SONSTIGE DATEN

| | 50326928 | 50326933 | 50326934 |
|---|---|---|---|
| **Anzahl Cuts** | 36 | | |
| **Länge kleinste Einheit/Cut** | 90 mm | | |
| **Anzahl LED pro Einheit/Cut** | 6 | | |
| **Maximale Temperatur Tc** | 80 ° C | | |
| **Länge Streifen** | 3240 mm | | |
| **Breite Streifen** | 8 mm | | |
| **Höhe Streifen** | 1,4 mm | | |
| **Max. betreibbare Länge** | 4950 mm | | |

Maximalwerte bei Ta=25°C

## ZUSCHNITT

| | 50001928 | 50001933 | 50001934 |
|---|---|---|---|
| **Typ. Farbtemperatur** | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
| **Lichtfarbe** | warmweiß | weiß | kaltweiß |
| **Betriebsspannung** | 24 V DC | | |
| **Typ. Betriebsstrom** | 67 mA | | |
| **Typ. Leistungsaufnahme** | 1,6 W | | |
| **Typ. Lichtstrom je Meter** | 1533 lm/m | | |
| **Effizienz** | 86 lm/W | | |
| **Energieeffizienzklasse** | A++ | | |
| **Anzahl LED pro Cut** | 6 | | |
| **Länge Cut** | 90 mm | | |

Maximalwerte bei Ta=25°C

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.