


Datenblatt / Data Sheet

LEDlight flex 15 10f RGBW/RGBA



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics	
Artikelnummer / Item no.	50330536	50330532
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	RGBW	RGBA
Farbton / Colour	rot - grün - blau - weiß red - green - blue - white	rot - grün - blau - amber red - green - blue - amber
Typ. dominierende Wellenlänge - Farbtemperatur Typ. dominant wavelength - Colour temperature	r=625nm ; g=525nm ; b=470nm ; a=593nm ; w=3000K	
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC	
Typ. Betriebsstrom pro Rolle / Typ. operating current per reel	3A	
Typ. Leistung pro Rolle / Typ. power per reel	72W	
Einheiten pro Rolle / Units per reel	36	
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	90mm	
Kleinste Einheit LEDs / Minimum unit LEDs	24	
Max. Betriebsstrom pro Einheit / Max. operating current per unit	80mA*	
Max. Leistung pro Einheit / Max. power per unit	2W*	
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. luminous flux per meter	1244lm r:199 / g:393 / b:86 / w:566	889lm r:199 / g:393 / b:86 / a:211
Typ. Farbwiedergabeindex / Typ. CRI	83 (weiß/white)	-
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°	
Schutz gegen elektrost. Entladung / Electrostatic discharge protection	± 2000V	
Umgebungstemperatur Ta / Ambient temperature Ta	-30°C ~ +40°C	
Lagertemperatur / Storage temperature	-30°C ~ +85°C	
Abmessungen L x B x H / Dimensions L x W x H	3240 x 10 x 1.4mm	

Absolute Höchstwerte bei Ta=25°C / Absolute maximum values at Ta=25°C

*max. Ansteuerung aller 4 Farben / *max. performance of all colours



Produktbeschreibung:

- Kleinste Einheit (90 mm) mit 24 LEDs, an den markierten Stellen teilbar
- Teilbar in 36 Einheiten
- Löt pads alle 90 mm
- Bleifrei / RoHS konform.
- Rückseitig angebrachtes 3M Klebeband, hitzebeständig
- Stromregelung mittels Konstantstromregler über IC.

Product description:

- Smallest unit (90 mm) with 24 LEDs can be cut at marked positions
- Cuttable in 36 units.
- Soldering pads every 90 mm.
- Lead-free / RoHS compliant
- Backside with heat-resistant 3M double-adhesive tape
- Constant current regulator via IC.

Anwendungsbereiche:

- Voutenbeleuchtung
- Architekturbeleuchtungen
- Backlight für Buchstabenbeleuchtung
- Messebeleuchtungen
- Treppenbeleuchtungen
- Barbeleuchtungen uvm.

Application area:

- Cove lighting
- Architectural lighting
- Backlight for letter lighting
- Fair lighting
- Stairway accent lighting
- Bar lighting and a lot more.

Montagehinweise:

- Die Kontaktierung erfolgt durch Anlöten der Zuleitungen an den vorgesehenen Löt pads (Beschriftung + / - beachten).
- Beim Löten ist die max. Löt dauer von < 10s und eine max. Löttemperatur von < 260°C einzuhalten.
- Das Trennen von **LEDlight flex** ist jeweils nach 90mm zwischen den Löt pads durch Schneiden mit einer Schere o.ä. möglich.
- Die Montage des Moduls erfolgt mit dem rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebeband und sollte wegen der Wärmeableitung möglichst auf einer metallischen Oberfläche erfolgen. Achten Sie dabei auf saubere Oberflächen, die frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Von einer Montage auf unebenen oder schlecht wärmeleitenden Oberflächen wie z. B. Rigips, Tapete, Holz oder Stein wird ausdrücklich abgeraten, da dies die Lebensdauer erheblich reduziert und evtl. die Haftung des Klebebandes beeinträchtigt.
- Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein.
- Der minimale Biegeradius beträgt etwa 2cm. Das Modul darf nur einmalig an Stellen scharf gebogen werden, an denen keine elektronischen Bauelemente montiert sind.

Mounting advice:

- Feeding by soldering at the designated solder pads (pay attention to the polarity + / -).
- When soldering, please be aware of the max. duration of < 10s and a max. soldering temperature of < 260°C.
- You can cut the **LEDlight flex** every 90mm between the solder pads on the marked points by using a pair of scissors or similar.
- With the double-adhesive tape on the back you can mount the modules. The installation of the stripe should be carried out if possible on a metallic surface because of heat dissipation. Please pay attention to clean surfaces, which have to be free of oil, silicone and dirt particles. An installation on uneven or poorly thermally conductive surfaces such as plasterboard, wallpaper, wood or stone is definitely not recommended as significantly reduces the lifetime of the LEDs and possibly impairs the adhesion of the adhesive tape.
- Mounting material has to be solid in itself.
- The minimum bending radius is about 2cm. The module may only be bended once in areas where no electrical devices are mounted.

Sicherheitshinweise:

- Mechanische Belastungen der Bauteile auf den LED Modulen sind zu vermeiden!
- Bei der Montage dürfen die Leiterbahnen nicht beschädigt oder unterbrochen werden!
- Nur eine Elektrofachkraft darf die Installation von LED Modulen (mit Netzgerät) unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen vornehmen!
- Bitte Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission bzw. kann das LED Modul Schaden nehmen!
- Einen sicheren Betriebszustand ermöglicht nur die elektrische Parallelschaltung. Von der elektrischen Reihenschaltung der LED Module wird ausdrücklich abgeraten. Unsymmetrische Spannungsabfälle können zu einer starken Überlastung und Zerstörung einzelner Module führen.
- Beachten Sie die Dimensionierung der Ihnen zur Verfügung stehenden Stromversorgung; ein Dimmen ist nur mittels PWM Verfahren o.ä. möglich; das **LEDlight flex** ist für die Verwendung mit dem ChromoFlex optimiert. Bei der Montage auf metallischen Flächen ist zur Vermeidung von Kurzschlüssen an der Stelle der Lötkontakte eine Isolation zwischen Montagefläche und Modul vorzusehen.
- Die maximale Länge eines zusammenhängenden LED Moduls beträgt 3,24 m. Entsprechend längere LED Module sind durch Zwischeneinspeisung oder Einspeisung an Anfang und Ende des LED Moduls möglich.
- Beim dauerhaften Betrieb von mehr als einem Kanal muss auf zusätzliche Kühlung geachtet werden.
- Auf Maßnahmen gegen ESD während der Montage ist zu achten.
- Das **LEDlight flex** wird unlackiert und daher ohne Korrosionsschutz geliefert. Das ist durch die weitere Verarbeitung bedingt, denn durch Schneiden bzw. Löten am LED Modul würde der Schutzlack beschädigt und somit seine Wirkung verlieren.
- Korrosionsmängel durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.
- Bei Einsatzbereichen mit Einfluss von Staub oder Feuchtigkeit ist das **LEDlight flex** mittels einer Leuchte mit einer geeigneten Schutzart zu schützen. Das Modul kann durch eine nachträgliche Lackierung gegen Kondenswasser und Feuchtigkeit geschützt werden. Der zu verwendende Lack muss folgende Eigenschaften erfüllen:
 - ⇒ Transmissionsfähigkeit
 - ⇒ UV-Stabilität
 - ⇒ Temperaturzyklenbeständigkeit im zugelassenen Temperaturbereich
 - ⇒ niedrige Wasserdampfpermeation bei allen Klimaten
 - ⇒ Beständigkeit gegen korrosive Atmosphären
- Der maximale Strom pro Rolle (max. Länge) beträgt kurzzeitig 3,5 Ampere. Bei Verwendung eines Netzgerätes mit einem Ausgangsstrom von größer 3,5 Ampere sind die Module dementsprechend mit einer superflinken Sicherung abzusichern.
- Verwenden Sie ausschließlich von uns freigegebene Lacke und Silikone!

Security advice:

- Mechanical stresses of the devices on the LED modules are to be avoided!
- During the mounting process the PCB may not be damaged or interrupted.
- Only an electronically skilled person is allowed to do the installation of LED modules (with power supply) in consideration of all valid instructions and norms.
- Please pay attention to the polarity! With an incorrect polarity, there will be no light emission or the LED module can be damaged!
- Only a secure operating state submits a parallel connection. Please avoid a series connection of the LED module. Unsymmetrical voltage drop may cause a strong overloading and destruction of single modules.
- Please pay attention to the dimensioning of your available power supply; dimming is only possible with PWM, or similar.
- To avoid any short circuits at the solder patches by mounting on metallic surfaces, there should be an insulator between module and mounting surface.
- The maximum length of an associated LED module is approximately 3.24 m. Longer LED modules can be obtained by intermediate feeding or feeding at the beginning and end of the LED module.
- If more than one channel is operated continuously, please pay attention to additional cooling.
- Please be aware of ESD while mounting.
- **LEDlight flex** will be delivered unvarnished, i.e. without corrosion prevention.
- Corrosion defects caused by the contact with condensation or humidity cannot be granted.
- By using **LEDlight flex** in a field of application with the influence of dust or humidity, it has to be protected properly. It can be protected against condensation or humidity by lacquering afterwards. The lacquer must have the following features:
 - ⇒ Ability to transmit
 - ⇒ UV ray resistance
 - ⇒ resistance temperature cycles in the approved temperature range
 - ⇒ low water damp permeation by all climates
 - ⇒ resistance to corrosive atmospheres
- The maximum current per reel (max. length) is 3.5 ampere for a short time. When using a power supply with an output current of greater than 3.5 ampere, the modules must accordingly be fused with a super quick protection.
- Only use lacquers and silicones approved by us!