LEDlight flex 15 8p High Efficiency Plus Tunable White

- höchste Effizienz, bis 121 lm/W bei 3473 lm/m (bei tageslicht 857)
- nur ein Bin je Lichtfarbe für sorgenfreie Handhabe beim Verbauen und Nachbestellen
- Mid power LED Chips für optimale Performance und Wärmeableitung
- mit Verpolungsschutzdiode
- lange Lebensdauer durch Stromkonstanter mit Temperaturkontrolle, hohen Kupferanteil im FPC und wärmebeständigem 3M Klebeband

Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx!

LED ROLLE

LICHTDATEN

	50409230
Typ. Farbtemperatur	2000 K~5700 K
Lichtfarbe	super warmweiß~tageslicht
Typ. Lichtstrom je Meter	3473 lm/m
Effizienz	100 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+
Typ. Farbwiedergabeindex	84
LED Abstrahlwinkel	120 °
Lebensdauer L70	>66300 h

LEISTUNGSDATEN

	50409230
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	5,71 A
Typ. Leistungsaufnahme	137 W
Lichtstrom	13754 lm
Leistung je Meter	34,6 W/m
Lebensdauer L70	>66300 h

SONSTIGE DATEN

	50409230
Anzahl Cuts	44
Anzahl LEDs	528
Maximale Temperatur Tc	80 ° C
Lagertemperatur	-30° C ~ +80° C
Länge Streifen	3960 mm
Breite Streifen	8 mm
Höhe Streifen	1,4 mm

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUSCHNITT

	50009230
Typ. Farbtemperatur	2000 K~5700 K
Lichtfarbe	super warmweiß~tageslicht
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Betriebsstrom	129 mA
Typ. Leistungsaufnahme	3,1 W
Typ. Lichtstrom je Meter	3473 lm/m
Effizienz	100 lm/W
Energieeffizienzklasse	A++
Anzahl LED pro Cut	12
Länge Cut	90 mm

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.