

Adriano - Bodeneinbauspot 145 mm

230 V AC - Edelstahlblende - IP67

- Dimmbarer, hochwertiger 230 V LED-Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich
- Leuchte aus Aluminium mit Edelstahlblende SUS 316
- Asymmetrischer Ausstrahlungswinkel von 70 x 52° ist ideal für die Beleuchtung von Fassaden
- Farbtemperatur: 3000 K
- Hochwertiges Netzteil - Dimmung: Phasen- und Phasenabschnitt
- Einbau-Gehäuse ermöglicht die Weiterleitung zum nächsten Strahler; alle Leuchten sind mit 2 m 3-poliger Anschlussleitung ausgestattet
- Homogenes Lichtbild mit hoher Farbwiedergabe CRI > Ra 90
- Belastbarkeit von 2000 kg (übergehbar nicht überfahrbar) und Stoßfestigkeit IK10
- Schutzart IP67: Vollständiger Berührungsschutz & Staubdicht; Schutz gegen Untertauchen bis zu 30 min



LICHTDATEN

	62013070
Typ. Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	weiß
LED Abstrahlwinkel	70x52 °
Typ. Lichtstrom	665 lm
Effizienz	40 lm/W
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	G
Typ. Farbwiedergabeindex	90
Farbortoleranz MacAdam	3

LEISTUNGSDATEN

	62013070
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	73 mA
Typ. Leistungsaufnahme	16,8 W

SONSTIGE DATEN

	62013070
Länge	155 mm
Durchmesser	145 mm
Einbaudurchmesser	142 mm
IP Schutzklasse	IP 67
Indoor/Outdoor	Outdoor
Material	Aluminium
Material Blende	Edelstahl
Kabelkonfektionierung	2m Kabel mit freien Drahtenden
Max. Temperatur Tc	85 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 °C ~ +40 ° C
Lebensdauer L90	60.000 h

MASSZEICHNUNG



DIMMER KOMPATIBILITÄT

Compatible trailing edge dimmer

Kompatible Phasenabschnittdimmer

Manufacturer Hersteller	Model Model	Q'ty of parallel connection Anzahl der Parallelschaltungen
PHILIPS	SED-200A	16
Schneider Electric	SBD315RC	8
Etman	ETM329	8
Etman	ETM327	13

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.