

TRIESTE Deckenaufbaustrahler CV

- dimmbare Downlight-Serie, bestehend aus Deckenaufbaustrahlern
- puristisches Design in mattem Signalweiß, quadratisch
- optimal zur Innenraumbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Bars oder öffentlichen Gebäuden geeignet
- CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- auf Wunsch auch als CC-Version



LICHTDATEN

	62408115	62408126	62408127	62408133	62408215	62408226	62408227	62408233
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	1215 lm		1134 lm		1215 lm		1134 lm	
Effizienz	97 lm/W		90 lm/W		97 lm/W		90 lm/W	
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Farborttoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	15 °				24 °			
Bemerkungen	dimmbar							
	62408315	62408326	62408327	62408333	62408415	62408426	62408427	62408433
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K	5700 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	1215 lm		1134 lm		1215 lm		1134 lm	
Effizienz	97 lm/W		90 lm/W		97 lm/W		90 lm/W	
EEK	A+							
Typ. Farbwiedergabeindex	83							
Farborttoleranz MacAdam	3							
Abstrahlwinkel	38 °				60 °			
Bemerkungen	dimmbar							


LEISTUNGSDATEN

	62408115	62408126	62408127	62408133	62408215	62408226	62408227	62408233
Betriebsspannung DC	24 V DC							
Typ. Leistungsaufnahme	12,5 W							
Verbaute LED	CREE CXA 1507							
	62408315	62408326	62408327	62408333	62408415	62408426	62408427	62408433
Betriebsspannung DC	24 V DC							
Typ. Leistungsaufnahme	12,5 W							
Verbaute LED	CREE CXA 1507							

SONSTIGE DATEN

	62408115	62408126	62408127	62408133	62408215	62408226	62408227	62408233
Länge	80 mm							
Breite	80 mm							
Höhe	95 mm							
IP Schutzklasse	IP 40							
Kabellänge	300 mm							
Anschluss	freie Drahtenden							
Max. Temperatur Tc	75 ° C							
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C							
	62408315	62408326	62408327	62408333	62408415	62408426	62408427	62408433
Länge	80 mm							
Breite	80 mm							
Höhe	95 mm							
IP Schutzklasse	IP 40							
Kabellänge	300 mm							
Anschluss	freie Drahtenden							
Max. Temperatur Tc	75 ° C							
Max. Umgebungstemperatur Ta	40 ° C							

MASSZEICHNUNG



Der Garanziezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanziezeitraum abweichen.