

Downlight Comfort Twist Quick ISO

dimmbar / drehbar / schwenkbar

- multifunktionales, dimmbares Downlight für den Innen- und trockenen, geschützten Außenbereich, dank seiner Dreh- und Schwenkbarkeit, für viele Einsatzmöglichkeiten von Shop bis Wohnen geeignet
- Downlight ist sowohl 30° schwenkbar als auch 300° drehbar und ermöglicht so, eine zielgerichtete Ausleuchtung und Lichtinszenierung
- mit matter, weißer oder schwarzer pulverbeschichteter Oberfläche bzw. in Alu, matt-gebürstet (Edelstahl-Optik)
- mittels in der Leuchte integrierten DIP-Schalter, wählbare Farbtemperaturen: 2700 K, 3000 K oder 4000 K
- Eingangsspannung: 230 V AC
- Abstrahlwinkel, symmetrisch: 36°
- Schutzart der Leuchte: IP 44 für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen, Schutzart des Treibers: IP 20
- Downlight geschützt gegen Netz-Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung
- Downlight installations- und einbaufertig, komplett mit dimmbarem Treiber, 3-poligen Schnellklemmen-Anschluss für eine Durchgangsverdrahtung, sowie Zugentlastung für die Verkabelung bzw. Flexschlauch
- einfache Installation dank der in den Kühlkörper integrierten Push-in-Klemmen (Montage-Spannfedern)
- Front-Ø: 95 mm, Einbau-Ø: 73-85 mm, Einbauhöhe ohne Blende: 36 mm, mit Blende: 40,5 mm
- Lebensdauerabschätzung Leuchte: L80 bei $T_a < 25\text{ °C}$: 100.000 h



LICHTDATEN



	62422000	62422100	62422200
Gehäusefarbe	weiß	gebürstete Edelstahl-Optik	schwarz
Typ. Farbtemperatur	2700 K / 3000 K / 4000 K		
Lichtfarbe	weiß		
Typ. Lichtstrom	470 lm		
Effizienz	72 lm/W		
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F		
Typ. Farbwiedergabeindex	>90		
Farbortoleranz MacAdam	3		
Abstrahlwinkel	36 °		
Anzahl LEDs	1		



LEISTUNGSDATEN

	62422000	62422100	62422200
Betriebsspannung AC	230 V AC		
Betriebsstrom	28 mA		
Typ. Leistungsaufnahme	6,5 W		
Einschaltstrom	2 A, 100µs		
Leistungsfaktor	0,9		
Wirkungsgrad	76 %		

SONSTIGE DATEN

	62422000	62422100	62422200
Höhe	40,5 mm		
Durchmesser	95 mm		
Einbaudurchmesser	73-85 mm		
Deckenstärke	13-26 mm		
dimmbar via	Phasenabschnitt;dimmbar		
externes Betriebsgerät	Ja		
IP Schutzart	IP 44		
Schutzklasse	II		
Indoor/Outdoor	Indoor		
Montageart	Haltefeder		
Material	Aluminium		
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	gebürstet	pulverbeschichtet
Anzahl Adern	3		
Durchmesser Adern	0,5-1,5 mm ²		
Anschluss	Klemmen		
Zugentlastung	Ja		
Max. Temperatur Tc	85 ° C		
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 ° C ~ +40 ° C		
Lebensdauer Leuchte L80	100.000 h		
Bemerkungen	Farbtemperatur über DIP-Schalter wählbar Downlight 30° schwenkbar und 300° drehbar inkl. externem Konverter Schutz gegen Kurzschluss, Überhitzung 130°C, Überlast		

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.



MONTAGE

