

Optic G2 Quick ISO dim2warm 230 V AC

Einbau-Downlight

- 30° schwenkbares Downlight, ideal für gerichtetes Licht oder schräge Decken
- mit dim2warm-Technologie: 2000 K – 3000 K
- flache Bauweise mit nur 28 mm Einbautiefe; zugelassen für den Einbau direkt an der Dämmung
- durch die modulare Bauweise ist die Lichtquelle austauschbar, wodurch sich die Lebensdauer des Produkts deutlich verlängert Das gesamte Produkt ist recycelbar.
- sehr guter Farbwiedergabe Ra > 95
- moderne LED- und Reflektor Technik für eine hohe Lichtausbeute mit ausgeprägter und blendfreier Lichtverteilung
- einfach zu installierende IP44-Leuchte, komplett mit dimmbarem Netztreiber, 3-poliger Anschlussklemme für Durchgangsverdrahtung und Zugentlastung für Kabel oder Flex-Schlauch 16 mm
- dimmbar mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dimmern
- Lebensdauerabschätzung L80 bei Ta < 25 °C: > 100.000 h



LICHTDATEN



	62423330	62423430
Gehäusefarbe	weiß	schwarz
Typ. Farbtemperatur	2000-3000 K	
Lichtfarbe	tunable white	
Typ. Lichtstrom	350 lm	
Effizienz	58 lm/W	
Typ. Farbwiedergabeindex	>95	
Farbortoleranz MacAdam	3	
Abstrahlwinkel	36 °	
Anzahl LEDs	1	

LEISTUNGSDATEN

	62423330	62423430
Betriebsspannung AC		230 V AC
Betriebsstrom		26 mA
Typ. Leistungsaufnahme		6 W

SONSTIGE DATEN

	62423330	62423430
Höhe		41,5 mm
Durchmesser		95 mm
Einbaudurchmesser		73-85 mm
Deckenstärke		3-26 mm
dimmbar via		Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet		Ja
IP Schutzart		IP 44
Schutzklasse		II
Indoor/Outdoor		Indoor
Montageart		Haltefeder
Material		Aluminium
Oberflächenbehandlung		pulverbeschichtet
Anzahl Adern		3
Durchmesser Adern		0,5-1,5 mm ²
Anschluss		Klemmen
Max. Temperatur Tc		85 ° C
Max. Umgebungstemperatur Ta		-20 °C ~ +40 ° C
Lebensdauer Leuchte L80		100000 h
Bemerkungen		Lebensdauer des Netzteils: 50.000 h

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

(mm)

