

# Spot It S Gartenstrahler 55 mm - 230 V AC

# dimmbar - dreh-/schwenkbar

- kompakter, dimmbarer LED-Gartenstrahler mit schlankem, elegantem Design
- IP67-zertifiziertes Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, korrosionsbehandelt und pulverbeschichtet
- Farbtemperatur: 3000 K oder 4000 K
- einfache Montage durch direkten Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Dimmbar mit den meisten handelsüblichen Dimmern
- inklusive 2 m Anschlussleitung: 3 polig
- Montage mit beiliegendem Erdspieß oder separat erhältlichem Zubehör
- 360° drehbar, 180° schwenkbar





#### LICHTDATEN



	62424030	62424040
Gehäusefarbe	schwarz	
Typ. Farbtemperatur	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom	400 lm	
Effizienz	73 lm/W	
Typ. Farbwiedergabeindex	>80	
Farborttoleranz MacAdam	3	
Abstrahlwinkel	38 °	
Anzahl LEDs	1	



#### **LEISTUNGSDATEN**


	62424030	62424040
Betriebsspannung AC	230 V AC	
Betriebsstrom	24 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	5,5 W	


#### SONSTIGE DATEN

	62424030	62424040
Länge	95 mm	
Durchmesser	55 mm	
dimmbar via	Phasenabschnitt	
Treiber beinhaltet	Ja	
IP Schutzart	IP 67	
Schutzklasse	I	
Indoor/Outdoor	Outdoor	
Stossfestigkeitsgrad	IK08	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet	
Anzahl Adern	3	
Durchmesser Adern	1,0 mm²	
Kabelkonfektionierung	2m Kabel mit freien Drahtenden	
Max. Temperatur Tc	60 ° C	
Max. Umgebungstemperatur Ta	-20 ° C ~ +40 ° C	
Lebensdauer Leuchte L90	50000 h	
Bemerkungen	drehbar um 360° - schwenkbar um 180° / Lebensdauer des verbauten Treibers: 50.000 h	


Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.

## MASSZEICHNUNGEN






#### **ABSTRAHLCHARAKTERISTIK**







## ZUBEHÖR

	62424001	62424006	
Beschreibung	Blendschutz für Gartenstrahler 55 mm	Verlaengerungsarm für Gartenstrahler	
Material	Alum	ninium	
Farbe	sch	schwarz	
Temperaturbereich	-20 ° C	-20 ° C ~ +40 ° C	
Länge	40 mm	525 mm	
Durchmesser	58 mm	20 mm	
Bemerkungen	Fixierung per Madenschraube	interne Kabelführung über 2 Bohrlöcher möglich	





	62424005	62424007	
Beschreibung	Pfostenhalterung für Gartenstrahler	Erdspies für Gartenstrahler	
Material	Alum	inium	
Farbe	sch	schwarz	
Temperaturbereich	-20 ° C ~	-20 ° C ~ +40 ° C	
Länge	85 mm	265 mm	
Durchmesser	190 mm	59 mm	
Bemerkungen	Durchmesser verstellbar 35-190 mm	auch mit Verlängerungsarm verwendbar	





	62424008	62424009
Beschreibung	Kabelverbinder für Außeninstallationen	4-fach Kabelverbinder für Außeninstallationen
Material	Polyam	nid PA6
IP Schutzklasse	IP 68	
Länge	130 mm	83 mm
Breite		54 mm
Höhe		28 mm
Durchmesser	36 mm	
Bemerkungen	Anschluss über Schraubklemmen, 5 x 0,25-2,5 mm²	Anschluss über Schraubklemmen, 4 x 0,5-1,5 mm²

