

TRIENT Einbaustrahler

8-25VDC - 3W

- dimmbarer, hochwertiger LED-Wand-/Deckeneinbaustrahler
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, gebürstet
- CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen (Verwendung des gleichen Netzteils)



LICHTDATEN

	62515115	62515126	62515127	62515133	62515615	62515626	62515627	62515633
Gehäusefarbe	aluminium				schwarz			
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K	5000 K	4000 K	2700 K	3000 K
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß	tageslicht	kaltweiß	warmweiß	weiß
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm		280 lm	260 lm	200 lm	
Effizienz	93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W		93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W	
EEK	A++	A+			A++	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	35 °							
	62515915	62515926	62515927		62515933			
Gehäusefarbe	weiß							
Typ. Farbtemperatur	5000 K	4000 K	2700 K		3000 K			
Lichtfarbe	tageslicht	kaltweiß	warmweiß		weiß			
Typ. Lichtstrom	280 lm	260 lm	200 lm					
Effizienz	93 lm/W	87 lm/W	67 lm/W					
EEK	A++	A+						
Typ. Farbwiedergabeindex	82							
Abstrahlwinkel	35 °							

LEISTUNGSDATEN

	62515115	62515126	62515127	62515133	62515615	62515626	62515627	62515633	62515915	62515926	62515927	62515933
Betriebsspannung	8 V DC - 25 V DC											
Typ. Leistungsaufnahme	3 W											

SONSTIGE DATEN

	62515115	62515126	62515127	62515133	62515615	62515626	62515627	62515633	62515915	62515926	62515927	62515933
Höhe	21 mm											
Einbaudurchmesser	43 mm											
Durchmesser	50 mm											
IP Schutzklasse	IP 20											
Material	Aluminium											
Kabellänge	1000 mm											
Anschluss	freie Drahtenden											
Kabelkonfektionierung	1m Kabel mit freien Drahtenden											

MASSZEICHNUNG

