

Pisa 1.2 Einbauleuchte Haltefeder RGB / RGBW

Blende Edelstahl V2A / V4A gebürstet

- dimmbare, hochwertige LED-Leuchte
- gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert
- Blende Edelstahl V2A oder V4A gebürstet
- mit Haltefedern für den Einbau in Holzböden und -wänden
- 25° Abstrahlwinkel
- mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich



Bitte beachten Sie die Montage- und Sicherheitshinweise unter <https://www.barthelme.de/content/de/manuals.aspx>!



LICHTDATEN

	627331253	627336253	627431253	627436253
Material Blende	V2A-Edelstahl		V4A-Edelstahl, gebürstet	
Lichtfarbe	RGB	RGBW	RGB	RGBW
Typ. Lichtstrom	145 lm	225 lm	145 lm	225 lm
Effizienz	48 lm/W	55 lm/W	48 lm/W	55 lm/W
EEK	A+			
Abstrahlwinkel	25 °			


LEISTUNGSDATEN

	627331253	627336253	627431253	627436253
Betriebsspannung				
Betriebsspannung				
Konstantstrom	3x350 mA	4x350 mA	3x350 mA	4x350 mA
Typ. Leistungsaufnahme	3 W	4,1 W	3 W	4,1 W

SONSTIGE DATEN

	627331253	627336253	627431253	627436253
Höhe	66,5 mm			
Einbaudurchmesser	40 mm			
Durchmesser	54,5 mm			
Schutzart	IP 67			
Material	Aluminium			
Kabelkonfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden			
Lebensdauerabschätzung	>60.000 h			

MASSZEICHNUNG



HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.