



BERgamo Plant Light - Linearleuchte zur Förderung des Pflanzenwachstums

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium

- Temperaturüberwachung schützt die LEDs vor Überhitzung
- lineare Bauform, perfekt für Beet-Beleuchtung
- im Vergleich zu herkömmlichen Pflanzenwachstumslampen (HPS) 50% höhere Effizienz
- Lebensdauer 5x länger als herkömmliche Pflanzenwachstumslampen (HPS 12 kh vs >60 kh LED)
- Schutzgrad IP65 für den Außenbereich
- passive Kühlung
- Leuchtenkörper Aluminium eloxiert EN AW6060; E6/C0 (EV1)
- inkl. 5m Anschlußkabel mit freien Drahtenden
- ohne Haltebügel und Ausleger



SEITENANSICHT



LICHTDATEN

| | 64334060 | 64664060 | 64984060 |
|---|-----------|---------------|------------|
| CV/CC | | CV | |
| Typ. Wellenlängen | | 660 nm;450 nm | |
| Max. Leistung | 22 W | 44 W | 66 W |
| Typ. photosynthetischer Photonenfluss | 52 µmol/s | 104 µmol/s | 156 µmol/s |
| Typ. photosynthetischer Photonenfluss/Joule | | 2,4 µmol/J | |
| Abstrahlwinkel | | 80 ° | |
| Schutzart | | IP 65 | |
| Indoor | | Outdoor | |
| Energieeffizienzklasse | | B | |

LEISTUNGSDATEN

| | 64334060 | 64664060 | 64984060 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
| Konstantspannung/Konstantstrom | | CV | |
| Betriebsspannung | | 24 V DC | |
| Typ. Stromaufnahme | 920 mA | 1,83 A | 2,75 A |
| Typ. Leistungsaufnahme | 22 W | 44 W | 66 W |

SONSTIGE DATEN

| | 64334060 | 64664060 | 64984060 |
|------------------------------------|----------|---|----------|
| Material | | Aluminium | |
| Oberflächenbehandlung | | eloxiert | |
| Materialfarbe | | aluminium | |
| IP Schutzart | | IP 65 | |
| Indoor/Outdoor | | Outdoor | |
| Umgebungstemperatur Ta max | | 55 ° C | |
| Breite | | 28 mm | |
| Höhe | | 43 mm | |
| Gewicht | 350 gr | 700 gr | 1050 gr |
| Kabellänge/Konfektionierung | | 5m Kabel mit freien Drahtenden | |
| Bemerkungen | | Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger | |

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

| | 62399487 | 62399488 | 62399489 |
|---------------------|--|---|---|
| Beschreibung | Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm | Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm | Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm |
| Material | Edelstahl V2A | | |
| Länge | 73,7 mm | 71,4 mm | 206,3 mm |
| Breite | | 58 mm | |
| Höhe | 20,4 mm | 55,5 mm | 85,5 mm |
| Bemerkungen | Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter | | |

