

PRATO

LED-Einsatz für Handlauf

- flächenbündiger Einbau in Handläufe, Rohre etc.
- staubdicht vergossen
- witterungs- und UV-beständig
- leichter und sicherer Einbau durch Feder- oder Schraubtechnik
- sehr geringe Wärmeentwicklung und Stromverbrauch
- typ. Leistung: 0,5 W
- inkl. 20 cm-Kabel/Stecker pro Seite



LICHTDATEN

	67600413	67601413	67600428	67601428	67600426	67601426
Variante	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung
Typ. Farbtemperatur				3300 K	4500 K	
Typ. Wellenlänge	470 nm					
Lichtfarbe	blau			warmweiß	kaltweiß	
Effizienz				92 lm/W		
Energieeffizienzklasse	A			A++		
Typ. Farbwiedergabeindex				80		
LED Abstrahlwinkel				120 °		
Lebensdauer L70				>30.000 h		

LEISTUNGSDATEN

	67600413	67601413	67600428	67601428	67600426	67601426
Betriebsspannung				24 V DC		
Typ. Leistungsaufnahme				0,5 W		
Typ. Lichtstrom	8 lm			46 lm		
Lebensdauer L70				>30.000 h		

SONSTIGE DATEN

	67600413	67601413	67600428	67601428	67600426	67601426
Maximale Temperatur Tc				65 ° C		
Länge				74 mm		
Breite				10 mm		
Höhe				24 mm		
Bemerkung	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung	mit Halteklammern	vandalensichere Verschraubung

Maßzeichnung

