




BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß -
 Länge 336mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz



SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62332617	62332626	62332637	62332655	62332817	62332826	62332837	62332855	62333317	62333326	62333337	62333355
dimmbar	dimmbar											
	63332617	63332626	63332637	63332655	63332817	63332826	63332837	63332855	63333317	63333326	63333337	63333355
	64332617	64332626	64332637	64332655	64332817	64332826	64332837	64332855	64333317	64333326	64333337	64333355
Typ. Farbtemperatur	4000 K				2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß				warmweiß				weiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	1980 lm				1780 lm				1880 lm			
Effizienz	110 lm/W				99 lm/W				104 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A+											
Typ. Farbwiedergabeindex	83											
Farbortoleranz MacAdam	3											
Anzahl LEDs	12											

LEISTUNGSDATEN

	64332617	64332626	64332637	64332655	64332817	64332826	64332837	64332855	64333317	64333326	64333337	64333355
Konstantspannung/Konstantstrom	CV											
Betriebsspannung	24 V DC											
Typ. Stromaufnahme	750 mA											
Typ. Leistungsaufnahme	18 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	64332617	64332626	64332637	64332655	64332817	64332826	64332837	64332855	64333317	64333326	64333337	64333355
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	336 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm											
Gewicht	350 gr											
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter		



Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.