

BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe blau -
 Länge 336mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68*



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62341417	62341426	62341437	62341455
Variante	ohne Blendschutz mit gerader Abdeckung			
Variante	63341417	63341426	63341437	63341455
Variante	mit Blendschutz mit gerader Abdeckung			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	660 lm			
Dominierende Wellenlänge	470 nm			
Effizienz	28 lm/W			
Energieeffizienzklasse	B			
Anzahl LEDs	12			

LEISTUNGSDATEN

	62341417	62341426	62341437	62341455
Konstantspannung/Konstantstrom			CV	
Betriebsspannung			24 V DC	
Typ. Stromaufnahme			750 mA	
Typ. Leistungsaufnahme			18 W	
Lebensdauer L70			>60.000 h	

SONSTIGE DATEN

	62341417	62341426	62341437	62341455
Material			Aluminium	
Oberflächenbehandlung			eloxiert	
Materialfarbe			aluminium	
IP Schutzart			IP 67;IP 68	
Indoor/Outdoor			Outdoor	
Umgebungstemperatur Ta max			55 ° C	
Länge			336 mm	
Breite			28 mm	
Höhe			39 mm	
Gewicht			350 gr	
Kabellänge/Konfektionierung			5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen			Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material		Edelstahl V2A	
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite		58 mm	
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter		



*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!