BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGB - Länge 501mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz

SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN







CV DIMM IP30 69°Tc

LICHTDATEN

	62503117	62503126	62503137	62503155	63503117	63503126	63503137	63503155	64503117	64503126	64503137	64503155
Lichtfarbe	RGB											
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	1570 lm											
Effizienz	58 lm/W											
Energieeffizienzklasse	A											
Anzahl LEDs	18											

LEISTUNGSDATEN

	62503117	62503126	62503137	62503155	63503117	63503126	63503137	63503155	64503117	64503126	64503137	64503155
Konstantspannung/Konstantstrom	CV											
Betriebsspannung	24 V DC											
Typ. Stromaufnahme	1125 mA											
Typ. Leistungsaufnahme	27 W											
Lebensdauer L70	>60000 h											

SONSTIGE DATEN

	62503117	62503126	62503137	62503155	63503117	63503126	63503137	63503155	64503117	64503126	64503137	64503155
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	501 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm				54 mm				39 mm			
Gewicht	550 gr				620 gr				550 gr			
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nylondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrscheibe, Mutter		

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.