




BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGBW - Länge 666mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz



SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62663617	62663626	62663637	62663655	63663617	63663626	63663637	63663655	64663617	64663626	64663637	64663655
Lichtfarbe	RGBW											
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	3100 lm											
Effizienz	53 lm/W											
Energieeffizienzklasse	B											
Anzahl LEDs	24											

LEISTUNGSDATEN

	62663617	62663626	62663637	62663655	63663617	63663626	63663637	63663655	64663617	64663626	64663637	64663655
Konstantspannung/Konstantstrom	CC											
Betriebsstrom	4x700 mA											
Typ. Leistungsaufnahme	59 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	62663617	62663626	62663637	62663655	63663617	63663626	63663637	63663655	64663617	64663626	64663637	64663655
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	666 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm			54 mm			39 mm					
Gewicht	700 gr			780 gr			700 gr					
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.