

BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGBW - Länge 666mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62673617	62673626	62673637	62673655	63673617	63673626	63673637	63673655
Variante	ohne Blendschutz				mit Blendschutz			
Lichtfarbe	RGBW							
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	3100 lm							
Effizienz	53 lm/W							
Energieeffizienzklasse	B							
Anzahl LEDs	24							

LEISTUNGSDATEN

	62673617	62673626	62673637	62673655	63673617	63673626	63673637	63673655
Konstantspannung/Konstantstrom	CC							
Betriebsstrom	4x700 mA							
Typ. Leistungsaufnahme	59 W							
Lebensdauer L70	>36000 h							

SONSTIGE DATEN

	62673617	62673626	62673637	62673655	63673617	63673626	63673637	63673655
Material	Aluminium							
Oberflächenbehandlung	eloxiert							
Materialfarbe	aluminium eloxiert							
IP Schutzart	IP 67;IP 68							
Indoor/Outdoor	Outdoor							
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C							
Länge	666 mm							
Breite	28 mm							
Höhe	39 mm				54 mm			
Gewicht	700 gr				780 gr			
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden							
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger							

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.