



# BERgamo HP

## Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGB - Länge 996mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68



### SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



### LICHTDATEN

	62943117	62943126	62943137	62943155	63943117	63943126	63943137	63943155
Lichtfarbe	RGB							
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	3140 lm							
Effizienz	58 lm/W							
Energieeffizienzklasse	A							
Anzahl LEDs	36							

## LEISTUNGSDATEN

	62943117	62943126	62943137	62943155	63943117	63943126	63943137	63943155
<b>Konstantspannung/Konstantstrom</b>	CV							
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC							
<b>Typ. Stromaufnahme</b>	2,25 A							
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	54 W							
<b>Lebensdauer L70</b>	>60000 h							

## SONSTIGE DATEN

	62943117	62943126	62943137	62943155	63943117	63943126	63943137	63943155
<b>Material</b>	Aluminium							
<b>Oberflächenbehandlung</b>	eloxiert							
<b>Materialfarbe</b>	aluminium eloxiert							
<b>IP Schutzart</b>	IP 67;IP 68							
<b>Indoor/Outdoor</b>	Outdoor							
<b>Umgebungstemperatur Ta max</b>	55 ° C							
<b>Länge</b>	996 mm							
<b>Breite</b>	28 mm							
<b>Höhe</b>	39 mm							
<b>Gewicht</b>	1100 gr				1300 gr			
<b>Kabellänge/Konfektionierung</b>	5m Kabel mit freien Drahtenden							
<b>Bemerkungen</b>	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger							

Maximalwerte bei Ta=25°C

## ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
<b>Beschreibung</b>	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
<b>Material</b>	Edelstahl V2A		
<b>Länge</b>	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
<b>Breite</b>	58 mm		
<b>Höhe</b>	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
<b>Bemerkungen</b>	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter		



\*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.