




BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGBW - Länge 996mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz



SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62983617	62983626	62983637	62983655	63983617	63983626	63983637	63983655	64983617	64983626	64983637	64983655
Lichtfarbe	RGBW											
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	4650 lm											
Effizienz	53 lm/W											
Energieeffizienzklasse	B											
Anzahl LEDs	36											

LEISTUNGSDATEN

	62983617	62983626	62983637	62983655	63983617	63983626	63983637	63983655	64983617	64983626	64983637	64983655
Konstantspannung/Konstantstrom	CC											
Betriebsstrom	4x700 mA											
Typ. Leistungsaufnahme	89 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	62983617	62983626	62983637	62983655	63983617	63983626	63983637	63983655	64983617	64983626	64983637	64983655
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	996 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm			54 mm			39 mm					
Gewicht	1100 gr			1230 gr			1100 gr					
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.