




BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe weiß -
 Länge 996mm - Indoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Indoor-Variante: wahlweise mit gerader Kunststoffabdeckung – mit und ohne Blendschutz oder mit halbrunder Abdeckung zum besonderen Schutz vor Staub und Schmutz



SEITENANSICHT DER 3 VERFÜGBAREN VARIANTEN



LICHTDATEN

	62982617	62982626	62982637	62982655	62982817	62982826	62982837	62982855	62983317	62983326	62983337	62983355
dimmbar	dimmbar											
	63982617	63982626	63982637	63982655	63982817	63982826	63982837	63982855	63983317	63983326	63983337	63983355
	64982617	64982626	64982637	64982655	64982817	64982826	64982837	64982855	64983317	64983326	64983337	64983355
Typ. Farbtemperatur	4000 K				2700 K				3000 K			
Lichtfarbe	kaltweiß				warmweiß				weiß			
LED Abstrahlwinkel	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
Typ. Lichtstrom	5940 lm				5340 lm				5640 lm			
Effizienz	110 lm/W				99 lm/W				104 lm/W			
Energieeffizienzklasse	A+											
Typ. Farbwiedergabeindex	83											
Farbortoleranz MacAdam	3											
Anzahl LEDs	36											

LEISTUNGSDATEN

	64982617	64982626	64982637	64982655	64982817	64982826	64982837	64982855	64983317	64983326	64983337	64983355
Konstantspannung/Konstantstrom	CV											
Betriebsspannung	24 V DC											
Typ. Leistungsaufnahme	54 W											
Lebensdauer L70	>36000 h											

SONSTIGE DATEN

	64982617	64982626	64982637	64982655	64982817	64982826	64982837	64982855	64983317	64983326	64983337	64983355
Material	Aluminium											
Oberflächenbehandlung	eloxiert											
Materialfarbe	aluminium eloxiert											
IP Schutzart	IP 30											
Indoor/Outdoor	Indoor											
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C											
Länge	996 mm											
Breite	28 mm											
Höhe	39 mm											
Gewicht	1100 gr											
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden											
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger											

Maximalwerte bei Ta=25°C

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.