

# BERgamo HP

Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe blau -  
 Länge 996mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68



## SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



## LICHTDATEN

	62991417	62991426	62991437	62991455
<b>Variante</b>	ohne Blendschutz mit gerader Abdeckung			
<b>Variante</b>	63991417	63991426	63991437	63991455
<b>Variante</b>	mit Blendschutz mit gerader Abdeckung			
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	17 °	26 °	37 °	43x16 °
<b>Typ. Lichtstrom</b>	1980 lm			
<b>Dominierende Wellenlänge</b>	470 nm			
<b>Effizienz</b>	28 lm/W			
<b>Energieeffizienzklasse</b>	B			
<b>Anzahl LEDs</b>	36			

## LEISTUNGSDATEN

	62991417	62991426	62991437	62991455
Konstantspannung/Konstantstrom			CV	
Betriebsspannung			24 V DC	
Typ. Stromaufnahme			2,25 A	
Typ. Leistungsaufnahme			54 W	
Lebensdauer L70			>60.000 h	

## SONSTIGE DATEN

	62991417	62991426	62991437	62991455
Material			Aluminium	
Oberflächenbehandlung			eloxiert	
Materialfarbe			aluminium	
IP Schutzart			IP 67;IP 68	
Indoor/Outdoor			Outdoor	
Umgebungstemperatur Ta max			55 ° C	
Länge			996 mm	
Breite			28 mm	
Höhe			39 mm	
Gewicht			1275 gr	
Kabellänge/Konfektionierung			5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen			Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	

Maximalwerte bei Ta=25°C

## ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material		Edelstahl V2A	
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite		58 mm	
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyldübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter		



\*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!