



# BERgamo HP

## Linearleuchte aus eloxiertem Aluminium - Lichtfarbe RGB - Länge 501 mm - Outdoor

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im In- und Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante: mit hochwertigem Vollverguss für optimalen Schutz IP 67/68



### SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN



### LICHTDATEN

	62543117	62543126	62543137	62543155	63543117	63543126	63543137	63543155
<b>Variante</b>	ohne Blendschutz							
<b>Lichtfarbe</b>	RGB							
<b>LED Abstrahlwinkel</b>	17 °	26 °	37 °	43x16 °	17 °	26 °	37 °	43x16 °
<b>Typ. Lichtstrom</b>	1570 lm							
<b>Effizienz</b>	58 lm/W							
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A							
<b>Anzahl LEDs</b>	18							

## LEISTUNGSDATEN

	62543117	62543126	62543137	62543155	63543117	63543126	63543137	63543155
Konstantspannung/Konstantstrom	CV							
Betriebsspannung	24 V DC							
Typ. Stromaufnahme	1125 mA							
Typ. Leistungsaufnahme	27 W							
Lebensdauer L70	>60000 h							

## SONSTIGE DATEN

	62543117	62543126	62543137	62543155	63543117	63543126	63543137	63543155
Material	Aluminium							
Oberflächenbehandlung	eloxiert							
Materialfarbe	aluminium eloxiert							
IP Schutzart	IP 67;IP 68							
Indoor/Outdoor	Outdoor							
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C							
Länge	501 mm							
Breite	28 mm							
Höhe	39 mm							
Gewicht	570 gr				600 gr			
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden							
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger							

Maximalwerte bei Ta=25°C

## ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm
Material	Edelstahl V2A		
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm
Breite	58 mm		
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrzscheibe, Mutter		



\*Prüfung durch TÜV Rheinland 03.2013 - Prüfgrundlage: EN60598-1: 2008 + A11: 2009 -

Testbedingungen: Wassertiefe 5 m/Prüfzeit 60 Min.

Bei geplantem Einsatz der Leuchte mit dauerhaftem Untertauchen müssen die Umgebungsbedingungen vorher zwischen Hersteller und Anwender definiert werden!

Der Garanzzeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garanzzeitraum abweichen.