

Downlight Optic Quick ISO weiß 230 V

dim2warm 2000-3000 K

- schwenkbares Downlight mit flacher Bauweise für den Einbau in 28 mm Sekundärabstände
- zugelassen für den Einbau direkt an der Dämmung
- moderne LED- und Reflektortechnik für eine hohe Lichtausbeute mit ausgeprägter und blendfreier Lichtverteilung bei sehr guter Farbwiedergabe Ra>95
- einfach zu installierende IP44-Leuchte, komplett mit dimmbarem Netztreiber, 3-poliger Steckklemme für Durchgangsverdrahtung und Zugentlastung für Kabel oder Flexschlauch 16 mm
- dimmbar mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dimmern



LIGHT DATA



	62423330
Color of body	weiß
Typ. color temperature	2000-3000 K
Light color	tunable white
Typ. luminous flux	350 lm
Efficiency	58 lm/W
Typ. color rendering index	>95
SDCM MacAdam	3
Beam angle	36 °
Number of LEDs	1

POWER DATA

	62423330
Operating voltage AC	230 V AC
Operating current	26 mA
Typ. power	6 W

FURTHER DATA

	62423330
Height	41 mm
Diameter	95 mm
Mounting diameter	73-85 mm
Deckenstärke	3-26 mm
dimmbar via	Phasenanschnitt;Phasenabschnitt
Treiber beinhaltet	Yes
Type of protection	IP 44
Protection class	II
Indoor/Outdoor	Indoor
Montageart	retaining spring
Material	aluminium
Finish	powder-coated
Number of wires	3
Durchmesser Adern	0,5-1,5 mm ²
Connection	screw terminals
Max. temperature Tc	85 ° C
Max. ambient temperature Ta	-20 °C ~ +40 ° C
Lebensdauer Leuchte L80	100000 h

The guarantee period for the product is 5 years and begins on the day of shipment. Reference is the date of the delivery bill. The guarantee period may differ for accessories.

(mm)

