



## BARI STRAHLER | SPOTLIGHT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
  - » 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: aluminium, natur eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
  - » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
  - » CV-Version und CC-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
  - » mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
  - » einfache Montage durch Befestigungsbügel
  - » schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung
  - » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
  - » Lebensdauerabschätzung L70 at Ta < 40 °C: > 50.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for indoor applications
  - » selection of three brushed aluminium housing colors: aluminium, natural anodised; black anodised and white powder-coating
  - » various configurations for diverse project requirements
  - » CV and CC versions available in the white tones 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5000 K
  - » fitted with high quality LEDs from OSRAM
  - » easy installation with mounting bracket
  - » pivotable housing enables variable alignment
  - » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
  - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light colour	Typ. Farbtemp. Typ. colour temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513327	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62513333	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513326	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513315	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	schwarz black
62513627	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513633	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513626	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	weiß white
62513615	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	
62513827	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513833	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513826	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513815	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	

Optiken für CV-Ausführung auf Anfrage erhältlich.  
Lenses for CV version available on request.



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light colour	Typ. Farbtemp. Typ. colour temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513227	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	aluminium
62513233	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513226	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62513215	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	schwarz black
62513527	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513533	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513526	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	weiß white
62513515	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	
62513727	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513733	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513726	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62513715	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	

Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA  
Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netztesiles mit MM-Zeichen (z.B. 62519900) für den Möbeleinbau geeignet. |  
The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519900).



PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker   2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern   4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m   extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m   extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m   extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m   extension cable, 10 m

