



COMO MIDI

OUTDOOR AKZENTLEUCHE | OUTDOOR ACCENT LUMINAIRE

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Spot für den Innen- und Außenbereich
 - » zur Lichtakzentuierung oder als Positionslicht in Boden- und Wandeinbau
 - » erhältlich mit Edelstahlblenden mit verschiedenen Oberflächenveredelungen
 - » hohe Schutzart von IP 68* durch hochwertigen Verguss
 - » ermöglicht blendfreie Lichteffekte
 - » begehbar
 - » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
 - » einfache Montage durch integrierte Haltefedern
 - » 24 V DC-Anschluss
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 60.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for indoor and outdoor applications
 - » for light accentuation or as positioning light in the ground or walls
 - » available with stainless steel shields with various surface finishings
 - » high protection of IP 68* due to high-end encapsulation
 - » enables glare-free light effects
 - » traversible
 - » incl. 5 m connection cable with free wire ends
 - » straightforward installation with intergrated holding springs
 - » 24 V DC connection
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 60,000 h

COMO MIDI

EINBAU: Ø 42 mm | MOUNTING: Ø 42 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Lumen	Typ. CRI	Blende Shield	EEK EEC
62792802	warmweiß 827 warm white	2700 K	0,5 W	19 lm	85		A++
62793302	weiß 830 white	3000 K	0,5 W	20 lm	85	V4A-Edelstahl, gebürstet 316L stainless steel, brushed	A++
62792602	kaltweiß 842 cool white	4200 K	0,5 W	22 lm	85		A++
62791502	tageslicht 857 daylight	5700 K	0,5 W	23 lm	85		A++

LEUCHTEN
LUMINAIRES

COMO MIDI RGB

EINBAU: Ø 42 mm | MOUNTING: Ø 42 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Lumen	Typ. CRI	Blende Shield	EEK EEC
62793102	RGB	RGB	1,44 W	20 lm	85	V4A-Edelstahl, gebürstet 316L stainless steel, brushed	A++

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

