



COMO

OUTDOOR AKZENTLEUCHE | OUTDOOR ACCENT LUMINAIRE

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Spot für den Innen- und Außenbereich
 - » für eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung auch an unscheinbaren Orten
 - » sehr kleine und elegante Bauform - tagsüber unauffällig
 - » hohe Schutzart von IP 68* durch hochwertigen Verguss
 - » befahrbar bis 3 t und somit ideal für Wege und Zufahrten
 - » V2A-Edelstahlgehäuse mit eckiger oder runder Blende
 - » Como 20.11S und 19.11R: inkl. Montagefeder
 - » 19.21R: inkl. Bodeneinbauhülse und Montagemutter
 - » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
- » dimmable, high quality LED spot for indoor and outdoor applications
 - » ambient accent lighting, even at inconspicuous locations
 - » very compact and elegant design, unobtrusive during the daytime
 - » high protection of IP 68* due to high-end encapsulation
 - » traversible up to 3 t and therefore ideal for pathways and driveways
 - » 304 stainless steel finish with square and round frames
 - » Como 20.11S and 19.11R: incl. mounting spring
 - » 19.21R: incl. ground mounting sleeve and mounting nut
 - » incl. 5 m connection cable with free wire ends



COMO 20.11S

EINBAU: Ø 14,5 mm, LÄNGE: 10,75 mm, BLENDE: Ø 20 mm | MOUNTING: Ø 14.5 mm, LENGTH: 10.75 mm, SHIELD: Ø 20 mm

Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. Leistung Typ. power	EEK EEC
69010127	weiß white	3300 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69010126	kaltweiß cool white	4500 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69010111	rot red	625 nm	2,25 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69010113	grün green	525 nm	2,3 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69010114	blau blue	470 nm	1,42 lm	14 lm/W	0,1 W	A++
69010131	RGB	RGB	6 lm	24 lm/W	0,25 W	A++



COMO 19.11R

EINBAU: Ø 14,5 mm, LÄNGE: 10,75 mm, BLENDE: Ø 19 mm | MOUNTING: Ø 14.5 mm, LENGTH: 10.75 mm, SHIELD: Ø 19 mm

Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. Leistung Typ. power	EEK EEC
69011127	weiß white	3300 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69011126	kaltweiß cool white	4500 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69011111	rot red	625 nm	2,25 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69011113	grün green	525 nm	2,3 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69011114	blau blue	470 nm	1,42 lm	14 lm/W	0,1 W	A++
69011131	RGB	RGB	6 lm	24 lm/W	0,25 W	A++



COMO 19.21R

EINBAU: Ø 14 mm, LÄNGE: 21 mm, BLENDE: Ø 19 mm | MOUNTING: Ø 14 mm, LENGTH: 21 mm, SHIELD: Ø 19 mm

Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. Leistung Typ. power	EEK EEC
69011227	weiß white	3300 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69011226	kaltweiß cool white	4500 K	18,8 lm	75 lm/W	0,25 W	A++
69011211	rot red	625 nm	2,25 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69011213	grün green	525 nm	2,3 lm	23 lm/W	0,1 W	A++
69011214	blau blue	470 nm	1,42 lm	14 lm/W	0,1 W	A++
69011231	RGB	RGB	6 lm	24 lm/W	0,25 W	A++



TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

