



BRILLIANCE 10 W

LED-EINBAUSTRALER | LED RECESSED LED LUMINAIRY

- » hochwertige, dimmbare LED-Einbauleuchte für den Außenbereich mit erhöhtem Diebstahlschutz
 - » robustes Gehäuse aus Edelstahl
 - » Abstrahlwinkel 10°, 20° oder 35°
 - » schwenkbare Leuchteinheit mit Kugelmechanik
 - » Farbtemperatur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGBW (2700 K) und RGBW (4000 K)
 - » Schutzart IP 68: staubdicht; Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen
 - » Stoßfestigkeit IK 08
 - » Belastbarkeit bis zu max. 3.000 kg
 - » Montage mit Aluminium Einbauhülse; als Zubehör erhältlich
 - » inklusive 5 m-Anschlussleitung
 - » Betriebsspannung: 24 V DC bei einfarbig weiß, 12 V DC bei RGBW
 - » Temperaturbereich - 25 °C bis + 50 °C
- » high-quality, dimmable LED recessed light for outdoor use with increased theft protection
 - » robust housing made of stainless steel
 - » beam angle 10°, 20° or 35°
 - » pivoting light unit with ball mechanism
 - » color temperature: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, RGBW (2700 K) and RGBW (4000 K)
 - » protection class IP 68: dustproof; protection against permanent submersion
 - » impact resistance level IK 08
 - » maximum load capacity 3,000 kg
 - » installation with aluminum installation sleeve; available as an accessory
 - » including 5 m connection cable
 - » operating voltage: 24 V DC for monochrome white, 12 V DC for RGBW
 - » temperature range - 25 °C to + 50 °C



BRILLIANCE 10 W STRAHLER | SPOTLIGHT

FRONTDURCHMESSER | FRONT DIAMETER: Ø 100 mm



Artikel-Nr. Item no.	Betriebsspannung operating voltage	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Leistung typ. power	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69026127	24 V	warmweiß 827 warm white	2700 K	10 W	1.015 lm	102 lm/W	80	10°	E
69026130	24 V	weiß 830 white	3000 K	10 W	1.115 lm	112 lm/W	80	10°	E
69026140	24 V	kaltweiß 840 cold white	4000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	10°	D
69026150	24 V	tageslicht 857 daylight	5000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	10°	D
69026131	12 V	RGB	---	10 W	386 lm	39 lm/W	---	10°	---
69026134	12 V	RGBW	2700 K	10 W	386 lm	39 lm/W	80	10°	---
69026136	12 V	RGBW	4000 K	10 W	270 lm	27 lm/W	80	10°	---
69026227	24 V	warmweiß 827 warm white	2700 K	10 W	1.015 lm	102 lm/W	80	20°	E
69026230	24 V	weiß 830 white	3000 K	10 W	1.115 lm	112 lm/W	80	20°	E
69026240	24 V	kaltweiß 840 cold white	4000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	20°	D
69026250	24 V	tageslicht 857 daylight	5000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	20°	D
69026231	12 V	RGB	---	10 W	386 lm	39 lm/W	---	20°	---
69026234	12 V	RGBW	2700 K	10 W	386 lm	39 lm/W	80	20°	---
69026236	12 V	RGBW	4000 K	10 W	270 lm	27 lm/W	80	20°	---
69026327	24 V	warmweiß 827 warm white	2700 K	10 W	1.015 lm	102 lm/W	80	35°	E
69026330	24 V	weiß 830 white	3000 K	10 W	1.115 lm	112 lm/W	80	35°	E
69026340	24 V	kaltweiß 840 cold white	4000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	35°	D
69026350	24 V	tageslicht 857 daylight	5000 K	10 W	1.190 lm	119 lm/W	80	35°	D
69026331	12 V	RGB	---	10 W	386 lm	39 lm/W	---	35°	---
69026334	12 V	RGBW	2700 K	10 W	386 lm	39 lm/W	80	35°	---
69026336	12 V	RGBW	4000 K	10 W	270 lm	27 lm/W	80	35°	---

¹ Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).

² Die verbaute Lichtquelle fällt nicht unter die Effizienzzeichnungsspflicht gemäß (EU) VO 2019/2015 | The installed light source does not fall under the efficiency labeling obligation according to (EU) VO 2019/2015

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
69026101	Brilliance Bodeneinbauhülse, Aluminium in-ground sleeve, aluminum
69025105	Wassergeschützte Box zum Einbau von Netzteilen und Controllern, bis 320 W water-protected box for installing power supply units and controllers, up to 320 W

