



# PISA 1.2 HF

## BODENEINBAULEUCHE | GROUND RECESSED LUMINAIRE

- » dimmbare, hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
  - » mit Haltefedern für den Einbau in Holzböden und -wänden
  - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - wahlweise mit V2A- oder V4A-Edelstahlblenden
  - » zur Lichtakzentuierung oder als Positionslicht
  - » CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 5 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
  - » CC-Version für RGB- und RGBW-Anwendungen
  - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
  - » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
  - » CV-Version optional mit M8- oder M12-Steckverbinder ausrüstbar
  - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGB(W))
- » dimmable, high-quality LED recessed in-ground luminaire for outdoor use with retaining springs for installation in wooden floors and walls
  - » milled aluminium housing, anodised - with either 304 or 316L stainless steel shield
  - » useable for light accentuation or as positioning light
  - » available as CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus five optional beam angles
  - » available as CC version for RGB and RGBW applications
  - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
  - » incl. 5 m connection cable with free wire ends
  - » CV version optional fitting with M8 or M12 connector
  - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

# PISA 1.2 HF 12/24V

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 54,5 mm / Ø 40 mm



Artikel-Nr. <sup>1</sup> Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
627#28113	warmweiß 827   warm white	2700 K		220 lm	85 lm/W	83		
627#33113	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	230 lm	88 lm/W	83	12°	A+
627#26113	kaltweiß 840   cool white	4000 K		240 lm	92 lm/W	83		
627#28203	warmweiß 827   warm white	2700 K		220 lm	85 lm/W	83		
627#33203	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	230 lm	88 lm/W	83	21°	A+
627#26203	kaltweiß 840   cool white	4000 K		240 lm	92 lm/W	83		
627#28323	warmweiß 827   warm white	2700 K		220 lm	85 lm/W	83		
627#33323	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	230 lm	88 lm/W	83	34°	A+
627#26323	kaltweiß 840   cool white	4000 K		240 lm	92 lm/W	83		
627#28473	warmweiß 827   warm white	2700 K		220 lm	85 lm/W	83		
627#33473	weiß 830   white	3000 K	2,6 W	230 lm	88 lm/W	83	44° x 9°	A+
627#26473	kaltweiß 840   cool white	4000 K		240 lm	92 lm/W	83		

<sup>1</sup> # = 3 = Blende V2A-Edelstahl || # = 4 = Blende: V4A-Edelstahl, gebürstet |  
# = 3 = shield: 304 stainless steel || # = 4 = shield: 316L stainless steel, brushed

# PISA 1.2 HF

BLENDE / EINBAU | SHIELD / MOUNTING: Ø 54,5 mm / Ø 40 mm



Artikel-Nr. <sup>1</sup> Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
627#31253	RGB	RGB	3 W	145 lm	48 lm/W	25°	A+
627#36253	RGBW	RGBW	4,1 W	225 lm	55 lm/W	25°	A+

<sup>1</sup> # = 3 = Blende V2A-Edelstahl || # = 4 = Blende: V4A-Edelstahl, gebürstet |  
# = 3 = shield: 304 stainless steel || # = 4 = shield: 316L stainless steel, brushed

## PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700121	Boden-Einbauhülse, Aluminium, Ø 45 mm, Länge: 120 mm   ground mounting sleeve, aluminum, Ø 45 mm, length 120 mm

