



SORRENTO PLANT LIGHT

- » speziell zur Pflanzenbeleuchtung entwickelte Leuchte
- » Lebensdauer 5x länger als herkömmliche Pflanzenwachstumslampen (HPS 12 kh vs > 60 kh LED)
- » Indoor: Schutzart IP 44
- » mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- » passive Kühlung
- » auch als Aufbauleuchte montierbar
- » inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 60.000 h

- » especially designed for horticultural lighting
- » 5x longer lifetime compared to conventional plant growth lights (HPS 12 kh vs > 60 kh LED)
- » indoor: IP 44 rating
- » fitted with high quality LEDs from OSRAM
- » passive cooling
- » surface-mounted installation also possible
- » incl. 5 m connection cable with free wire ends
- » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 60.000 h

SORRENTO PLANT LIGHT

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 160 mm x 210 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Photosynthetischer Photonenfluss/Watt Typ. Photosynthetic photon flux/Watt	Typ. Photosynthetischer Photonenfluss Typ. Photosynthetic photon flux
62430040	rot/blau/weiß red/blue/white	■ 660 nm / ■ 450 nm / ■ 4000 K	19,2 W	1,7 µmol/s/W	32 µmol/s

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES



Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62430050	Abhängung zur Deckenbefestigung, Metall, vernickelt, 300 cm-Drahtseil, Ø 1mm, 1 Deckenhalter und einer Dreipunktbefestigung suspension for ceiling installation, metal, nickel-plated, 300 cm wire cable, Ø 1mm, 1 ceiling mount and three-point mounting	
62430055	Komplett-Set Deckenabhängung bestehend aus: Baldachin, Aluminium, weiß lackiert, (geeignet zur Aufnahme eines Netzteils Art.-Nr. 66000222); Abhängung (Art.-Nr. 624300050), Metall, vernickelt; Anschlussklemme, Erdung mit Ringkabelschuh, inkl. Befestigungsschrauben und Dübel ceiling suspension set consisting of: canopy, aluminium, painted white, (suitable for mounting a power supply unit item no. 66000222); suspension (item no. 624300050), metal, nickel-plated; terminal clamp, earthing with ring cable lug, incl. fixing screws and dowels	

Abb. ähnlich

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

