



VERONA 1.2R HCM

OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich mit integrierten Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
 - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
 - » als CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » als CC-Version für RGB- und RGBW-Anwendungen
 - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
 - » mit hochwertiger Power-LED von Nichia bestückt
 - » inkl. einstellbarem Haltebügel
 - » Farbtemperatur weiß: mit integrierten M8-Steckverbinder im Leuchtenkörper, passendes Kabel separat erhältlich
Farbtemperatur RGB/RGBW: inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGB(W))
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications with integrated honeycomb mesh for lateral glare suppression
 - » milled aluminium housing, anodised black
 - » available as CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus four optional beam angles
 - » available as CC version for RGB and RGBW applications
 - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
 - » fitted with high quality power LEDs from Nichia
 - » incl. adjustable holding bracket
 - » Colour temperature white: with integrated M8 connector in luminaire housing, suitable cable available separately
Colour temperature RGB/RGBW: incl. 5 m connection cable with free wire ends
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

VERONA 1.2R HCM 12/24 V
 ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 52 x 66 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
691828111	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		217 lm	51 lm/W	83		
691833111	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	231 lm	54 lm/W	83	12°	A
691826111	kaltweiß 840 cool white	4000 K		245 lm	57 lm/W	83		
691828201	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		217 lm	51 lm/W	83		
691833201	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	231 lm	54 lm/W	83	21°	A
691826201	kaltweiß 840 cool white	4000 K		245 lm	57 lm/W	83		
691828321	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		217 lm	51 lm/W	83		
691833321	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	231 lm	54 lm/W	83	34°	A
691826321	kaltweiß 840 cool white	4000 K		245 lm	57 lm/W	83		
691828471	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		217 lm	51 lm/W	83		
691833471	weiß 830 white	3000 K	4,3 W	231 lm	54 lm/W	83	44° x 9°	A
691826471	kaltweiß 840 cool white	4000 K		245 lm	57 lm/W	83		

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66312405	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 5 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 5 m
66312410	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 10 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 10 m



VERONA 1.2R HCM RGB/RGBW
 ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 52 x 66 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
692931251	RGB	RGB	3 W	102 lm	34 lm/W	25°	A
692936251	RGBW	RGBW	4,1 W	160 lm	39 lm/W		

inkl. 5 m-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 5 m cable with free wire ends

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700050	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 33 x 33 x 172 mm ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 33 x 33 x 172 mm

