



# VERONA 1.2R

## OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
  - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
  - » als CV-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 4 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
  - » als CC-Version für RGB- und RGBW-Anwendungen
  - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
  - » mit hochwertiger Power-LED von Nichia bestückt
  - » inkl. einstellbarem Haltebügel
  - » Farbtemperatur weiß: mit integrierten M8-Steckverbinder im Leuchtenkörper, passendes Kabel separat erhältlich  
Farbtemperatur RGB/RGBW: inkl. 5 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden
  - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 51.400 h (> 60.000 h RGB(W))
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications
  - » milled aluminium housing, anodised black
  - » available as CV version in the white tones 2700 K, 3000 K, and 4000 K plus four optional beam angles
  - » available as CC version for RGB and RGBW applications
  - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
  - » fitted with high quality power LEDs from Nichia
  - » incl. adjustable holding bracket
  - » Colour temperature white: with integrated M8 connector in luminaire housing, suitable cable available separately  
Colour temperature RGB/RGBW: incl. 5 m connection cable with free wire ends
  - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 51,400 h (> 60,000 h RGB(W))

## VERONA 1.2R 12/24V

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 52 x 66 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69182811	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69183311	weiß 830   white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	12°	A+
69182611	kaltweiß 840   cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69182820	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69183320	weiß 830   white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	21°	A+
69182620	kaltweiß 840   cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69182832	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69183332	weiß 830   white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	34°	A+
69182632	kaltweiß 840   cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		
69182847	warmweiß 827   warmwhite	2700 K		310 lm	72 lm/W	83		
69183347	weiß 830   white	3000 K	4,3 W	330 lm	77 lm/W	83	44° x 9°	A+
69182647	kaltweiß 840   cool white	4000 K		350 lm	81 lm/W	83		

### PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66312405	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm <sup>2</sup> , 5 m   cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm <sup>2</sup> , 5 m
66312410	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm <sup>2</sup> , 10 m   cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm <sup>2</sup> , 10 m



## VERONA 1.2R RGB/RGBW

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: Ø 52 x 66 mm



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Max. Leistung Max. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
69293125	RGB	RGB	3 W	145 lm	48 lm/W	25°	A+
69293625	RGBW	RGBW	4,1 W	225 lm	55 lm/W		

inkl. 5 m-Kabel mit freien Drahtenden | incl. 5 m cable with free wire ends

### PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700050	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 33 x 33 x 172 mm   ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 33 x 33 x 172 mm

