

CHROMOFLEX PRO

STRIPE CV



- » Farbsteuergerät für 1- bis 4-Kanal Anwendungen:
1: Dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/RGBA
- » ermöglicht ein einfaches Nachrüsten bereits bestehender Installationen
- » per Funk ansteuer-, vernetz- und programmierbar ohne zusätzliche Verdrahtung
- » einfache Bedienung mittels Funk-Fernbedienung oder Software
- » vordefinierte Helligkeitsstufen bzw. Farben abrufbar
- » 11 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle und Software einstellbar (z.B. als dynamischen Farbverlauf über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden)
- » CHROMOFLEX-Software/Anleitung kostenlos auf www.barthelme.de
- » Eingangsspannung: 8 bis 26 V DC
- » com+ gemeinsame Anode

- » color controller for 1-4 channel applications:
1: dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/RGBA
- » wireless controlling, networking and programming without additional wiring
- » enables easy retrofitting of existing installations
- » easy to operate via remote control or software
- » pre-defined brightness levels and colors available
- » 11 programmes, 3 of them configurable with USB dongle and software, e.g. as dynamic color progression over a time period of up to 24 hours
- » CHROMOFLEX software/manual freely available on www.barthelme.de
- » input voltage: 8 to 26 V DC
- » com+ common anode

CHROMOFLEX Pro stripe CV

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 182 x 52 x 22 mm



1-/2-KANAL | 1/2 CHANNEL

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / Channel	Max. Leistung Max. power
66000041	1-Kanal Funkdimmer 1 channel wireless dimmer	8 A	192 W (24 V DC)
66000042	2-Kanal controlled-white Steuerung 2 channel controlled white controller	5 A	240 W (24 V DC)



3-/4-KANAL | 3/4 CHANNEL

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / Channel	Max. Leistung Max. power
66000043	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3 channel for RGB applications	5 A	360 W (24 V DC)
66000044	4-Kanal für RGBW-/RGBA-Anwendungen 4 channel for RGBW/RGBA applications	4 A	384 W (24 V DC)



CHROMOFLEX Pro stripe CV (Hutschiene | DIN rail)

ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 69 x 90 x 65 mm



3-/4-KANAL | 3/4 CHANNEL

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / Channel	Max. Leistung Max. power
66000083	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3 channel for RGB applications	7,5 A	540 W (24 V DC)
66000084	4-Kanal für RGBW-/RGBA-Anwendungen 4 channel for RGBW/RGBA applications	7,5 A	720 W (24 V DC)

