

CHROMOFLEX PRO

i350 | i700 CC



- » Farbsteuergerät für 1- bis 4-Kanal Anwendungen:
1: Dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/RGBA
- » per Funk ansteuer-, vernetz- und programmierbar ohne zusätzliche Verdrahtung
- » ermöglicht ein einfaches Nachrüsten bereits bestehender Installationen
- » einfache Bedienung mittels Funk-Fernbedienung und Software
- » vordefinierte Helligkeitsstufen bzw. Farben abrufbar
- » 11 Programme, 3 davon mittels USB-Dongle und Software einstellbar (z.B. als dynamischen Farbverlauf über einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden)
- » CHROMOFLEX-Software/Anleitung kostenlos auf www.barthelme.de
- » Eingangsspannung: 8 bis 48 V DC (abh. von LED-Anzahl)
- » konstanter Ausgangstrom: 350 mA / 700 mA (einzeln pro Kanal einstellbar)
- » com+ gemeinsame Anode

- » controller for 1-4 channel applications:
1: dimmer; 2: controlled white; 3: RGB; 4: RGBW/RGBA
- » wireless controlling, networking and programming without additional wiring
- » enables easy retrofitting of existing installations
- » easy to operate via remote control and software
- » predefined brightness levels and colors available
- » 11 programmes, 3 of them configurable with USB dongle and software, e.g. as dynamic color progression over a time period of up to 24 hours
- » CHROMOFLEX software/manual freely available on www.barthelme.de
- » input voltage: 8 to 48 V DC (depends on number of LEDs)
- » constant current: 350 mA / 700 mA (each channel separately configurable)
- » com+ common anode



1-2-KANAL | 1/2 CHANNEL

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / Channel	Spannungsbereich Voltage range	Max. LED / Kanal Max. LED / Channel
66000031	1-Kanal Funkdimmer 1 channel wireless dimmer	350 mA / 700 mA	8-48 V DC (350 mA) 8-25 V DC (700 mA)	1-12 (350 mA) 1-6 (700 mA)
66000032	2-Kanal controlled-white Steuerung 2 channel controlled white controller	350 mA / 700 mA	8-48 V DC (350 mA) 8-25 V DC (700 mA)	1-12 (350 mA) 1-6 (700 mA)



3-/4-KANAL | 3/4 CHANNEL

Artikel-Nr. Item no.	Kanäle / Beschreibung Channels / Description	Max. Strom / Kanal Max. current / Channel	Spannungsbereich Voltage range	Max. LED / Kanal Max. LED / Channel
66000033	3-Kanal für RGB-Anwendungen 3 channel for RGB applications	350 mA / 700 mA	8-48 V DC (350 mA) 8-25 V DC (700 mA)	1-12 (350 mA) 1-6 (700 mA)
66000034	4-Kanal für RGBW-/RGBA-Anwendungen 4 channel for RGBW/RGBC applications	350 mA / 700 mA	8-48 V DC (350 mA) 8-25 V DC (700 mA)	1-12 (350 mA) 1-6 (700 mA)



Hinweis: Bei Verwendung unserer Konstantstrom-Steuerungen (CC) werden Konstantspannungs-Netzteile (CV) benötigt. |
Note: When using our constant current controllers (CC), constant voltage power supply units (CV) are required.

PASSENDES ZUBEHÖR SEITE 316 | SUITABLE ACCESSORIES PAGE 316

Alle Angaben zu minimaler und maximaler Anzahl an LEDs beziehen sich ausschließlich auf die von uns vertriebenen Power LEDs (Typ. Vf / LED = 3,5 V DC) |
All information regarding minimum and maximum number of LEDs pertains exclusively to the Power LEDs (typ. Vf / LED = 3.5 V DC) distributed by us