



BARI STRAHLER | SPOTLIGHT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
 - » 3 Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: aluminium, natur eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
 - » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
 - » CV-Version und CC-Version in den Weißtönen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
 - » mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
 - » einfache Montage durch Befestigungsbügel
 - » schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung
 - » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
 - » Lebensdauerabschätzung L70 at Ta < 40 °C: > 50.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for indoor applications
 - » selection of three brushed aluminium housing colors: aluminium, natural anodised; black anodised and white powder-coating
 - » various configurations for diverse project requirements
 - » CV and CC versions available in the white tones 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5000 K
 - » fitted with high quality LEDs from OSRAM
 - » easy installation with mounting bracket
 - » pivotable housing enables variable alignment
 - » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h




Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEL EEC	Gehäuse Housing
62513327	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62513333	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513326	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513315	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	schwarz black
62513627	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513633	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513626	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	weiß white
62513615	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	
62513827	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513833	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	weiß white
62513826	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513815	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	

Optiken für CV-Ausführung auf Anfrage erhältlich.
Lenses for CV version available on request.



CC-VERSION AUF ANFRAGE ERHÄLTICH. | CC VERSION AVAILABLE ON REQUEST.

ABSTRAHLWINKEL | BEAM ANGLE



TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

