



PRATO

LED-EINSATZ FÜR HANDLAUF | LED INSERT FOR HANDRAILS

- » flächenbündiger Einbau in Handläufe, Rohre etc.
 - » staubdicht vergossen
 - » witterungs- und UV-beständig
 - » leichter und sicherer Einbau durch Feder-oder Schraubtechnik
 - » sehr geringe Wärmeentwicklung und Stromverbrauch
 - » typ. Leistung: 0,5 W
 - » inkl. 20 cm-Kabel/Stecker pro Seite
- » flush installation in handrails, tubes etc.
 - » dust-proof encapsulation
 - » resistant against weather- and UV-radiation
 - » straightforward and secure assembly with springs or screws
 - » very little heat generation and low energy consumption
 - » typ. power: 0.5 W
 - » incl. 20 cm cable/connector per side



ABMESSUNGEN | DIMENSIONS: 74 x 10 x 40 mm (inkl. Halteklammer | incl. supporting bracket)

Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Typ. Effizienz Typ. efficiency	Typ. CRI	EEK EEC	Merkmal Attribute
67600428	warmweiß 833 warm white	3300 K	46 lm	92 lm/W	80	A++	mit Halteklammern with mounting bracket
67600426	kaltweiß 845 cool white	4500 K	46 lm	92 lm/W	80	A++	
67600413	blau blue	470 nm	8 lm			A	
67601428	warmweiß 833 warm white	3300 K	46 lm	92 lm/W	80	A++	vandalensichere Verschraubung vandal-proof screw connection
67601426	kaltweiß 845 cool white	4500 K	46 lm	92 lm/W	80	A++	
67601413	blau blue	470 nm	8 lm			A	



PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
67600010	Verlängerungskabel, 1 m (Stecker/Stecker) extension cable, 1 m (plug/plug)

TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

