



# CEVO DOWNLIGHT

- » hochwertiges Downlight mit matten, pulverbeschichteten Oberflächen (weiß oder schwarz) für diversere Einsatzmöglichkeiten von Shop bis Wohnen
- » innen geschlossenes Gehäuse verhindert die Sicht auf die Unterkonstruktion bzw. Decke
- » nach hinten versetzte LED sorgt für eine hohe Lichtqualität und eine geringe Blendung
- » Downlight ist sowohl 30° schwenkbar als auch 360° drehbar
- » einfache Installation und schneller Anschluss an das inkludierte Netzteil (dimmbar über Phasen- bzw. Phasenabschnitt)
- » Farbtemperaturen: 2700 K und 4000 K; andere Lichtfarben auf Anfrage
- » Abstrahlwinkel: 33°; 22° auf Anfrage mit MOQ 100 Stück lieferbar
- » Lebensdauerabschätzung L80 bei Ta < 25 °C: > 30.000 h
- » high-quality downlight with matt, powder-coated surfaces (white or black) for a wide range of applications from shop to residential
- » closed housing on the inside eliminates the view of the substructure or ceiling
- » rear-mounted LED ensures high lighting quality and a low glare
- » downlight can be swivelled by 30° and rotated by 360°
- » easy installation and quick connection to the included power supply (dimmbare via phase on or phase off)
- » color temperatures: 2700 K and 4000 K; other light colors on request
- » beam angle: 33°; 22° on request with MOQ 100 pieces available
- » estimated lifetime L80 at Ta < 25 °C: > 30,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Gehäuse Housing	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Leistung typ. power	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/ Watt	typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
624633274	weiß   white	warmweiß 827   warm white	2700 K	13 W	1.127 lm	87 lm/W	> 80	33°	A+
624633404		kaltweiß 840   cool white	4000 K	13 W	1.283 lm	99 lm/W	> 80	33°	A+
624933273	schwarz   black	warmweiß 827   warm white	2700 K	13 W	1.127 lm	87 lm/W	> 80	33°	A+
624933403		kaltweiß 840   cool white	4000 K	13 W	1.283 lm	99 lm/W	> 80	33°	A+




PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62440011	Wechselblende; weißer Reflektor   interchangeable shield; white reflector
62440015	Wechselblende; Pinhole weiß   interchangeable shield; pinhole white
62440012	Wechselblende; schwarzer Reflektor   interchangeable shield; black reflector
62440014	Wechselblende; Pinhole schwarz   interchangeable shield; pinhole black
62440013	Wechselblende; silberner Reflektor   interchangeable shield; silver reflector



ABSTRAHLWINKEL | BEAM ANGLE



TECHNISCHE ZEICHNUNG | TECHNICAL DRAWING

