



# FLEXLUC TOPVIEW 11

- » vollvergossene, flexible LED-Lichtlinie mit der Schutzart IP 67 für einfache Anwendungen.
- » erhältlich in 5 m-Rollen inkl. 25 cm-Anschlusskabel mit JWP-Stecker
- » flexible und bequeme Längenanpassung direkt am Einbaort möglich (Teilungsmaß 100 mm)
- » kleinste Abmessungen von nur 11 x 5 mm
- » Stromkonstanter und hoher Kupferanteil im FPC sorgen für lange Lebensdauer
- » gute Farbwiedergabe: typ. CRI Ra > 90
- » klarer Verguss für geringen Helligkeitsverlust
- » geringer Biegeradius von lediglich 50 mm (nur eine Achse)

- » fully encapsulated, flexible LED light line with IP 67 protection for straightforward applications.
- » available in 5 m reels incl. 25 cm connection cable with JWP plug
- » flexible and comfortable length adjustment possible directly at the installation site (pitch 100 mm)
- » compact dimensions of only 11 x 5 mm
- » constant current and high copper content in FPC ensure long lifetime
- » good color rendering: typ. CRI Ra > 90
- » clear encapsulation for low brightness loss
- » small bending radius of only 50 mm (only one axis)







## FLEXLUC TOPVIEW 11 ABMESSUNGEN: 11 x 5 mm | DIMENSIONS: 11 x 5 mm



Artikelnummer item No.	typ. Farbtemperatur typ. color temperature	typ. Watt/Meter	typ. Lumen/Watt	typ. Lumen/Meter	typ. CRI
20200027	2900 K	16 W/m	74 lm/W	1.190 lm/m	90
20200040	4300 K	16 W/m	80 lm/W	1.280 lm/m	90

Lebensdauerabschätzung L70/B50 bei Ta < 40 °C: > 60.000 h | Estimated lifetime L70/B50 at Ta < 49 °C: > 60,000 h  
 \* Die EEK-Angabe bezieht sich jeweils auf die verbaute(n) Lichtquelle(n) | The EEC rating refers in each case to the installed light source(s).

### ZUBEHÖR | ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
63500024	technische Vaseline, für alle Montageprofile geeignet, 80 g-Flasche   technical vaseline, for use with all mounting profiles, 80 g bottle	
30033015	doppelseitiges Klebeband, hitzebeständig, mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften, 33 m x 5 mm   double-sided adhesive tape, heat resistant, with excellent adhesive properties, 33 m x 5 mm	
30033019	doppelseitiges Klebeband, hitzebeständig, mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften, 33 m x 9 mm   double-sided adhesive tape, heat resistant, with excellent adhesive properties, 33 m x 9 mm	
63500033	1-Komponenten Konstruktionsklebstoff, festelastisch, weiß, 290 ml-Kartusche   one component construction adhesive, firm-elastic, white, 290 ml cartridge	
20200001	Dichtkappen-Set, 5-teilig: 4 Stück Dichtkappen plus eine kleine Tube Silikonkleber   sealing cap set, 5 pieces: 4 pieces sealing caps plus a small tube of silicone glue	