



MADE IN
GERMANY.



VERONA R MIDI HCM OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich mit integriertem Honeycomb-Mesh für die seitliche Entblendung
 - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
 - » in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 3 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
 - » geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
 - » mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
 - » inkl. einstellbarem Haltebügel, rundum schwenkbar
 - » mit integriertem M8-Steckverbinder im Leuchtenkörper, passendes Kabel separat erhältlich
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei $T_a < 40\text{ °C}$: $> 36.000\text{ h}$
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications with integrated honeycomb mesh for lateral glare suppression
 - » milled aluminium housing, anodised black
 - » available in the color temperatures 2700 K, 3000 K and 4000 K plus three optional beam angles
 - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
 - » low voltage drop due to 48 V DC operation enables longer cable routings
 - » fitted with high quality power LEDs from OSRAM
 - » incl. adjustable holding bracket, pivotable all around
 - » with integrated M8 plug connector in luminaire body, matching cable available separately
 - » estimated lifetime L70 at $T_a < 40\text{ °C}$: $> 36,000\text{ h}$



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
692227101	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		1.050 lm	70 lm/W	82		
692230101	weiß 830 white	3000 K	15 W	1.136 lm	76 lm/W	82	10°	A
692240101	kaltweiß 840 cool white	4000 K		1.136 lm	76 lm/W	82		
692227201	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		1.050 lm	70 lm/W	82		
692230201	weiß 830 white	3000 K	15 W	1.136 lm	76 lm/W	82	20°	A
692240201	kaltweiß 840 cool white	4000 K		1.136 lm	76 lm/W	82		
692227351	warmweiß 827 warmwhite	2700 K		1.050 lm	70 lm/W	82		
692230351	weiß 830 white	3000 K	15 W	1.136 lm	76 lm/W	82	35°	A
692240351	kaltweiß 840 cool white	4000 K		1.136 lm	76 lm/W	82		

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66312405	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 5 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 5 m
66312410	Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 10 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 10 m
62700051	Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 42 x 42 x 203 mm ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 42 x 42 x 203 mm

