



MADE IN
GERMANY.



PISA MIDI BODENEINBAULEUCHE | GROUND RECESSED LUMINAIRE

- » dimmbare, hochwertige LED-Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich
 - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - mit V4A-Edelstahlblende
 - » zur Akzentuierung oder als Positionslicht
 - » in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 3 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
 - » geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
 - » mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
 - » wassergeschützter Anschluss der bauseitigen Versorgungsleitung innerhalb der Leuchte über Reihenklemme
 - » zusätzlicher Anschluss ermöglicht den parallelen Betrieb von mehreren Leuchten in einem Stromkreis
 - » inkl. Verschlusschraube bei Verwendung nur einer Kabelverschraubung (Einspeisung)
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 45 °C: > 36.000 h
- » dimmable, high-quality LED recessed in-ground luminaire for outdoor use
 - » milled aluminium housing, anodised - with 316L stainless steel shield
 - » usable for light accentuation or as positioning light
 - » available in the color temperatures 2700 K, 3000 K and 4000 K plus three optional beam angles
 - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
 - » low voltage drop due to 48 V DC operation enables longer cable routings
 - » fitted with high quality power LEDs from OSRAM
 - » water-protected connection of the on-site supply cable within the luminaire via terminal blocks
 - » additional connection enables the parallel operation of several luminaires in one current circuit
 - » incl. screw plug when using only one cable gland (infeed)
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 45 °C: > 36,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ Leistung Typ. power	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	Abstrahlwinkel Beam angle	EEK EEC
62772810	warmweiß 827 warm white	2700 K		595 lm	96 lm/W	82		
62773310	weiß 830 white	3000 K	6,3 W	629 lm	102 lm/W	82	10°	A+
62772610	kaltweiß 840 cool white	4000 K		629 lm	102 lm/W	82		
62772820	warmweiß 827 warm white	2700 K		595 lm	96 lm/W	82		
62773320	weiß 830 white	3000 K	6,3 W	629 lm	102 lm/W	82	20°	A+
62772620	kaltweiß 840 cool white	4000 K		629 lm	102 lm/W	82		
62772835	warmweiß 827 warm white	2700 K		595 lm	96 lm/W	82		
62773335	weiß 830 white	3000 K	6,3 W	629 lm	102 lm/W	82	35°	A+
62772635	kaltweiß 840 cool white	4000 K		629 lm	102 lm/W	82		

LEUCHTEN
LUMINAIRES

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62700122	Boden-Einbauhülse, Aluminium, Ø 80 mm, Länge: 150 mm ground mounting sleeve, aluminum, Ø 80 mm, length 150 mm

