



MADE IN
GERMANY.



BARI STRAHLER | SPOTLIGHT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
 - » drei Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: natur eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
 - » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
 - » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
 - » mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
 - » einfache Montage durch Befestigungsbügel
 - » schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung
 - » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for indoor applications
 - » selection of three brushed aluminium housing colors: natural anodised; black anodised and white powder-coating
 - » various configurations for diverse project requirements
 - » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5000 K
 - » fitted with high quality LEDs from OSRAM
 - » easy installation with mounting bracket
 - » pivotable housing enables variable alignment
 - » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513327	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62513333	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513326	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513315	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	schwarz black
62513627	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513633	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513626	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	weiß white
62513615	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	
62513827	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62513833	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	weiß white
62513826	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513815	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513227	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	aluminium
62513233	weiß 830 white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513226	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62513215	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	schwarz black
62513527	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513533	weiß 830 white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513526	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	weiß white
62513515	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	
62513727	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62513733	weiß 830 white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	weiß white
62513726	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62513715	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA
 Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netztesiles mit MM-Zeichen (z.B. 62519900) für den Möbeleinbau geeignet. |
 The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519900).

PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker 2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern 4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m extension cable, 10 m

