

PESCARA

EINBAUSTRAHLER | RECESSED SPOTLIGHT



- » dimmbarer Wand-/Deckeneinbaustrahler, extra flach
- » IP 44 Outdoor-geeignet
- » Aluminiumgehäuse in Edelstahloptik
- » CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
- » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
- » Abstrahlwinkel: 40°
- » zwei Ausführungen: schwenkbar und starr
- » mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
- » einfache Montage durch integrierte Haltefedern
- » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h

- » dimmable ceiling /wall luminaire, extra flat
- » IP 44 suitable for outdoor use
- » aluminium housing in stainless steel optic
- » CV version: easily combinable with LED strips in a lighting system by using the same power supply
- » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5000 K
- » beam angle: 40°
- » two designs: pivotable and rigid
- » fitted with high quality LEDs from OSRAM
- » easy mounting with integrated holding springs
- » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
- » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Merkmal Attribute
62534327	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	schwenkbar pivotable
62534333	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62534326	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	starr rigid
62534315	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	
62524327	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	starr rigid
62524333	weiß 830 white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62524326	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	starr rigid
62524315	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	



LEUCHTEN
LUMINAIRES



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Merkmal Attribute
62534227	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	schwenkbar pivotable
62534233	weiß 830 white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62534226	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	starr rigid
62534215	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	
62524227	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	starr rigid
62524233	weiß 830 white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62524226	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	starr rigid
62524215	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA.

Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netzteiltes mit MM-Zeichen (z.B. 62519900) für den Möbeleinsatz geeignet. | The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519900).

PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker 2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern 4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m extension cable, 10 m

