

# MODENA

## EINBAUSTRAHLER | RECESSED SPOTLIGHT



- » dimmbarer, hochwertiger LED-Deckeneinbaustrahler
  - » drei Gehäusefarben aus gebürstetem Aluminium wählbar: eloxiert sowie schwarz eloxiert und weiß pulverbeschichtet
  - » CV-Version: einfach kombinierbar in einem Beleuchtungssystem mit LED-Streifen durch Verwendung des gleichen Netzteils
  - » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
  - » Abstrahlwinkel: 35°
  - » mit hochwertigen LEDs von OSRAM bestückt
  - » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
  - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h
- » dimmable, high quality recessed LED ceiling luminaire
  - » selection of three brushed aluminium housing colors: anodised, black anodised and white powder-coating
  - » CV version: easy to integrate in a light system with LED strips while using the same power supply
  - » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 3000 K, 4000 K and 5000 K
  - » beam angle: 35°
  - » fitted with high quality LEDs from OSRAM
  - » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
  - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62514127	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62514133	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62514126	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62514115	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	schwarz black
62514327	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62514333	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62514326	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	weiß white
62514315	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	
62514527	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	
62514533	weiß 830   white	3000 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	weiß white
62514526	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62514515	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A+	



LEUCHTEN  
LUMINAIRES



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	Typ. Farbtemp. Typ. color temp.	Typ. Lichtstrom Typ. light output	Lumen/Watt	Typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62514027	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	aluminium
62514033	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62514026	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62514015	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	schwarz black
62514227	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62514233	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62514226	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	weiß white
62514215	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	
62514427	warmweiß 827   warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	
62514433	weiß 830   white	3000 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	weiß white
62514426	kaltweiß 840   cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62514415	tageslicht 850   daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA  
 Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netzteiltes mit MM-Zeichen (z.B. 62519900) für den Möbeleinbau geeignet. |  
 The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519900).

PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker   2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern   4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m   extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m   extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m   extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m   extension cable, 10 m

