



MADE IN
GERMANY.



VERONA R MIDI OUTDOOR STRAHLER | OUTDOOR SPOT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Außenbereich
 - » gefrästes Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert
 - » in den Farbtemperaturen 2700 K, 3000 K und 4000 K sowie mit 3 wählbaren Abstrahlwinkeln erhältlich
 - » mit integrierter Membran zur Vermeidung von Betauung und Verschmutzung durch Druckausgleich
 - » geringerer Spannungsfall durch 48 V DC-Betrieb ermöglicht längere Kabelwege
 - » mit hochwertiger Power-LED von OSRAM bestückt
 - » inkl. einstellbarem Haltebügel, rundum schwenkbar
 - » mit integriertem M8-Steckverbinder im Leuchtenkörper, passendes Kabel separat erhältlich
 - » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 36.000 h
- » dimmable, high quality LED spot for outdoor applications
 - » milled aluminium housing, anodised black
 - » available in the color temperatures 2700 K, 3000 K and 4000 K plus three optional beam angles
 - » with integrated membrane for prevention of condensation and contamination through pressure compensation
 - » low voltage drop due to 48 V DC operation enables longer cable routings
 - » fitted with high quality power LEDs from OSRAM
 - » incl. adjustable holding bracket, pivotable all around
 - » with integrated M8 plug connector in luminaire body, matching cable available separately
 - » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 36,000 h



| Artikel-Nr. Item no. | Lichtfarbe Light color | Typ. Farbtemp. Typ. color temp. | Typ Leistung Typ. power | Typ. Lichtstrom Typ. light output | Lumen/Watt | Typ. CRI | Abstrahlwinkel Beam angle | EEK EEC |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|
| 69222710 | warmweiß 827 warmwhite | 2700 K | | 1.496 lm | 100 lm/W | 82 | | |
| 69223010 | weiß 830 white | 3000 K | 15 W | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | 10° | A+ |
| 69224010 | kaltweiß 840 cool white | 4000 K | | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | | |
| 69222720 | warmweiß 827 warmwhite | 2700 K | | 1.496 lm | 100 lm/W | 82 | | |
| 69223020 | weiß 830 white | 3000 K | 15 W | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | 20° | A+ |
| 69224020 | kaltweiß 840 cool white | 4000 K | | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | | |
| 69222735 | warmweiß 827 warmwhite | 2700 K | | 1.496 lm | 100 lm/W | 82 | | |
| 69223035 | weiß 830 white | 3000 K | 15 W | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | 35° | A+ |
| 69224035 | kaltweiß 840 cool white | 4000 K | | 1.624 lm | 110 lm/W | 82 | | |

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

| Artikel-Nr. Item no. | Beschreibung Description |
|-------------------------|---|
| 66312405 | Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 5 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 5 m |
| 66312410 | Kabel mit M8-Buchse, 4-polig, 0,34 mm ² , 10 m cable with M8 socket, 4 pin, 0.34 mm ² , 10 m |
| 62700051 | Erdspieß, V2A-Edelstahl, inkl. Schrauben für die Befestigung der Leuchte am Erdspieß, Abmessungen: 42 x 42 x 203 mm ground spike, 304 stainless steel, incl. screws for attaching the luminaire to the ground spike, dimensions: 42 x 42 x 203 mm |

