



KUNDE: British Academy of Film and Television Arts | ARCHITEKT: Benedetti Architects | HAUPTAUFTRAGNEHMER: Knight Harwood | LICHTPLANUNG: LAPD |
PROJEKTPARTNER: INSTA UK | E&P | FOTOGRAF: ©BAFTA/Thomas Alexander, 2021

NETZTEILE INNENBEREICH | POWER SUPPLIES INDOOR



Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Geeigneter Netzanschluss Suitable mains connection s. Seite 422 s. page 422	Beschreibung Description	
66000500	10,5 W	0,44 A	70 x 42 x 20 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	100-240 VAC IP40 M M	
66002412	12 W	0,5 A	Ø 51 x 55 x 32 mm	2-polig 2 pole	230 VAC IP00 Netzteil für Montage in Unterputzdose power supply for in-wall socket	
66000124	13 W	0,54 A	158 x 22 x 19 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	100-240 VAC 176-264 VDC IP20 M M	
66000232	20 W	0,83 A	146 x 55 x 19 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	100-240 VAC 176-264 VDC IP20 M M	
66000231	24 W	1 A	72 x 34 x 90 mm	enthalten included	100-240 VAC Steckernetzteil weiß, mit 1,5 m-Kabel und Stecker Ø 2,1 mm ¹⁾ plug-in power supply, white, with 1.5 m cable and plug Ø 2.1 mm ¹⁾	
66000131	24 W	1 A	72 x 34 x 90 mm	enthalten included	100-240 VAC Steckernetzteil schwarz, mit 1,5 m-Kabel und Stecker Ø 2,1 mm ¹⁾ plug-in power supply black, with 1.5 m cable and plug Ø 2.1 mm ¹⁾	
66000222	26,4 W	1,1 A	Ø 54 x 33 mm	9 cm-Kabel, 2-polig 9 cm cable, 2 pole	230 VAC IP64 Netzteil für Montage in Unterputzdose power supply for in-wall socket	
66000325	36 W	1,5 A	170 x 57 x 18 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	176-264 VAC IP20 M M	

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Geeigneter Netzanschluss Suitable mains connection s. Seite 422 s. page 422	Beschreibung Description	
62517600	36 W	1,5 A	157 x 42 x 32 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	 ECOLine LED-Konverter, Input: 100 - 240 V DC, Wirkungsgrad: 90 % ab 25 W, Leistungsfaktor: 0,97 ECOLine LED converter, input: 100 - 240 V DC, efficiency: 90 % from 25 W, power factor: 0.97	
66000233	60 W	2,5 A	93,5 x 35 x 51,5 mm	enthalten included	 Steckernetzteil schwarz, mit 1,5 m-Kabel und Stecker Ø 2,1 mm ²⁾ plug-in power supply black, with 1.5 m cable and plug Ø 2.1 mm ²⁾	
66000315	60 W	2,5 A	280 x 30 x 22 mm	3-polig 3 pole	 Schmales dimmbares Netzteil, nur geeignet zur Integration in LED-Leuchtenprofilen slim dimmable power supply, only suitable for integration in LED luminaire profiles	
66000331 ³⁾ 	24 - 60 W	1-2,5 A	350 x 30 x 18 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66000319	60 W	2,5 A	298 x 30 x 17 mm	2-polig 2 pole	 Abb. ähnlich reference image	
66000327 	60 W	2,5 A	170 x 57 x 18 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66000326 ³⁾ 	15 - 60 W	0,625 - 2,5 A	170 x 57 x 18 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66004750	70 W	2,9 A	225 x 60 x 36 mm	LEDKAB41 3-polig 3 pole Schukostecker Euro plug		
66001075	12 - 75 W	0,5 - 3,1 A	185 x 60 x 31 mm	2-polig 2 pole	 Dimmung über Phasenan- oder -abschnitt dimming via leading edge or trailing edge	
66000314	100 W	4,2 A	181 x 88 x 36 mm	LEDKAB41 3-polig 3 pole Schukostecker Euro plug	 Abb. ähnlich reference image	
66000328 	90 W	3,75 A	190 x 65 x 22 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66000316	100 W	4,16 A	360 x 30 x 22 mm	3-polig 3 pole	 Schmales dimmbares Netzteil, nur geeignet zur Integration in Leuchtenprofilen slim dimmable power supply, only suitable for integration in luminaire profiles	
66000332 ³⁾ 	30 - 100 W	1,25 - 4,17 A	350 x 30 x 18 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66000320	100 W	4,17 A	298 x 30 x 17 mm	2-polig 2 pole	 Abb. ähnlich reference image	
66000329 ³⁾ 	100 W	4,2 A	190 x 65 x 22 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug		
66001012	12 - 120 W	0,5 - 5 A	223 x 64 x 32 mm	3-polig 3 pole	 Dimmung über Phasenan- oder -abschnitt dimming via leading edge or trailing edge	

¹⁾ passend: Anschluss-Buchse, Art.-Nr. 50990014, siehe Seite 247 | compatible connecting socket: item no. 50990014, see page 247
²⁾ passend: Anschluss-Buchse, Art.-Nr. 50990015, siehe Seite 247 | compatible connecting socket: item no. 50990015, see page 247
³⁾ nicht kompatibel mit der BERgamo-Serie | not compatible with BERgamo series

24 V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Geeigneter Netzanschluss Suitable mains connection s. Seite 422 s. page 422	Beschreibung Description	
66000330 	120 W	5 A	190 x 65 x 22 mm	LEDKAB34 2-polig 2 pole Eurostecker Euro plug	  	
66000128	150 W	6,25 A	240 x 60 x 49 mm	LEDKAB41 3-polig 3 pole Schukostecker Schuko plug	  	
66000321	200 W	8,33 A	384 x 30 x 22 mm	2-polig 2 pole	  	 Abb. ähnlich reference image

48 V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66004407	70 W	1,46 A	225 x 60 x 36 mm	LEDKAB41 3-polig, Schukostecker 3 pole, Schuko plug	   	
66004415	150 W	3,13 A	240 x 60 x 49 mm	LEDKAB41 3-polig, Schukostecker 3 pole, Schuko plug	  	

12 V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Geeigneter Netzanschluss Suitable mains connection s. Seite 259 s. page 259	Beschreibung Description	
66004154	10 W	0,82 A	76 x 36 x 18 mm	15 cm-Kabel, 2-polig 15 cm cable, 2 pole	   	
66001212	12 W	1 A	Ø 51 x 55 x 32 mm	2-polig 2 pole	 	
66000230	24 W	2 A	72 x 34 x 90 mm	enthalten included	 Steckernetzteil weiß, mit 1,5 m-Kabel und Stecker Ø 2,1 mm ¹⁾ plug-in power supply, white, with 1,5 m cable and plug Ø 2,1 mm ¹⁾	
66000130	24 W	2 A	72 x 34 x 90 mm	enthalten included	 Steckernetzteil schwarz, mit 1,5 m-Kabel und Stecker Ø 2,1 mm ¹⁾ plug-in power supply black, with 1,5 m cable and plug Ø 2,1 mm ¹⁾	
66000212	36 W	3 A	129 x 75 x 32 mm	LEDKAB41 3-polig, Schukostecker 3 pole, Schuko plug	  	
66004758	70 W	5,8 A	240 x 60 x 49 mm	LEDKAB41 3-polig, Schukostecker 3 pole, Schuko plug	   	

¹⁾ passend: Anschluss-Buchse, Art.-Nr. 50990014, siehe Seite 247 | compatible connecting socket: item no. 50990014, see page 247



NETZTEILE AUSSENBEREICH | POWER SUPPLIES OUTDOOR



Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66004434	13 W	0,54 A	182 x 20 x 20 mm	12 cm-Kabel / 2-polig 12 cm cable / 2 pole	90-264 VAC 176-264 VDC IP65 M M	
66000213	20 W	0,8 A	145 x 38,5 x 28 mm	32 cm-Kabel / 2-polig 32 cm cable / 2 pole	90-277 VAC 127-392 VDC IP64 M M	
NT64024030	30 W	1,25 A	145 x 47 x 30 mm	32 cm-Kabel / 2-polig 32 cm cable / 2 pole	90-295 VAC 127-417 VDC IP64 M M	Abb. ähnlich reference image
66000214	60 W	2,5 A	171 x 61,5 x 36,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M M	
66003060 ³⁾	60 W	2,5 A	150 x 53 x 35 mm	30 cm-Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP67 M M DALI 2	Abb. ähnlich reference image
66002060 ³⁾	60 W	2,5 A	150 x 53 x 35 mm	30 cm-Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP67 M M CASAMBI	Abb. ähnlich reference image
66000215	75 W	3,15 A	180 x 63 x 35,5 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M M	Abb. ähnlich reference image
66000216	96 W	4 A	220 x 68 x 38,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M M	Abb. ähnlich reference image
66000217	96 W	4 A	199 x 63 x 35,5 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M M	

³⁾ nicht kompatibel mit der BERgamo-Serie | not compatible with BERgamo series

24V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66003120 ³⁾	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	30 cm-Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP67 M M DALI 2	
66002120 ³⁾	120 W	5 A	191 x 63 x 38 mm	30 cm-Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP67 M M CASAMBI	
66000218	150 W	6,25 A	219 x 63 x 35,5 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M	
66000219	150 W	6,3 A	228 x 68 x 38,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66003200 ³⁾ NEW	200 W	8,3 A	195 x 68 x 39,5 mm	30 cm Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M DALI 2	 Abb. ähnlich reference image
66002200 ³⁾ NEW	200 W	8,3 A	195 x 68 x 39,5 mm	30 cm Kabel / 2-polig 30 cm cable / 2 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M CASAMBI	 Abb. ähnlich reference image
66002424	240 W	10 A	228 x 68 x 39 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 F sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66000220	240 W	10 A	244 x 71 x 35,5 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	100-305 VAC 142-431 VDC IP67 M M	
66002432	320 W	13,3 A	252 x 90 x 44 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66002460	600 W	25 A	280 x 144 x 48,5 mm	30 cm-Kabel / 3-polig 30 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	

48V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66004806	60 W	1,3 A	171 x 62 x 37 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	 Abb. ähnlich reference image
66000221	96 W	2 A	220 x 68 x 38,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	 Abb. ähnlich reference image
66004815	150 W	3,2 A	228 x 68 x 39 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66004824	240 W	5 A	244 x 68 x 39 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 F sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66004832	320 W	6,7 A	252 x 90 x 44 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	

³⁾ nicht kompatibel mit der BERgamo-Serie | not compatible with BERgamo series

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66000705	40 W	3,33 A	171 x 61,5 x 36,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M/M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66000706	60 W	5 A	195,6 x 61,5 x 38,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M/M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	
66000707	120 W	10 A	220 x 68 x 38,8 mm	32 cm-Kabel / 3-polig 32 cm cable / 3 pole	90-305 VAC 127-431 VDC IP65 M/M sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	



NETZTEILE HUTSCHIENE | POWER SUPPLIES DIN RAIL

24 V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description
66000650	36 W	1,5 A	35 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side
66000651	60 W	2,5 A	52,5 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side
66000652	100 W	4,2 A	70 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side
66000655	150 W	6,25 A	105 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side
66000657	240 W	10 A	63 x 125 x 114 mm	3-polig 3 pole	90-264 VAC 127-370 VDC sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side
66000659	480 W	20 A	88,5 x 125,2 x 128,5 mm	3-polig 3 pole	90-264 VAC 127-370 VDC sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side

Abb. ähnlich |
reference image



Abb. ähnlich |
reference image



48V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66000653	100 W	2,1 A	70 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side	Abb. ähnlich reference image
66000656	150 W	3,2 A	105 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau; sekundärseitig feinjustierbar installation in compact distributors; finely adjustable on the secondary side	Abb. ähnlich reference image
66000658	240 W	5 A	63 x 125 x 114 mm	3-polig 3 pole	90-264 VAC 127-370 VDC sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	Abb. ähnlich reference image
66000660	480 W	10 A	88,5 x 125,2 x 128,5 mm	3-polig 3 pole	90-264 VAC 127-370 VDC sekundärseitig feinjustierbar finely adjustable on the secondary side	



12V

CV

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Anschlussart Connection type	Beschreibung Description	
66000654	136 W	11,3 A	105 x 90 x 54,5 mm	2-polig 2 pole	85-264 VAC 120-370 VDC für Kleinverteiler-Einbau installation in compact distributors	Abb. ähnlich reference image



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

EINSCHALTSTROMBEGRENZER | INRUSH-CURRENT LIMITER

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66001600	Einschaltstrombegrenzer 16 A, durch präzise und wiederholgenaue Begrenzung der Einschaltströme können deutlich mehr LED-Netzteile je Leitungsschutzschalter betrieben werden, die Installationskosten können so um bis zu 70 % reduziert werden, Montage auf Hutschiene, Abmessungen: 36,5 x 62 x 110 mm 16 A inrush-current limiter, through accurate and repeat accuracy of the inrush-current more circuit breaker per power supply can be controlled, installation costs can be reduced up to 70 %, assembly on DIN rail, dimensions: 36.5 x 62 x 110 mm



ÜBERSpannungSSchutz | SURGE PROTECTION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
66001610	Zum Schutz des LED-Systems vor Überspannungen. Überspannungsschutz 230 V AC, Parallelverdrahtung, IP 65, Abmessungen: 60 x 60 x 24 mm to protect the LED system from excess voltage. Surge protection 230 V AC, parallel wiring, IP 65, dimensions: 60 x 60 x 24 mm
66001611	Zum Schutz des LED-Systems vor Überspannungen. Überspannungsschutz 230 V AC, Reihen- oder Parallelverdrahtung, IP 20, max. 16 A (Reihenverdrahtung nur in Verbindung mit dem Einschaltstrombegrenzer Artikel-Nr. 66001600), Abmessungen: 69 x 60 x 24 mm to protect the LED system from excess voltage. Surge protection 230 V AC, series or parallel wiring, IP 20, max. 16 A (series only in combination with the current limiter item no. 66001600), dimensions: 69 x 60 x 24 mm



DC/DC-WANDLER | DC/DC CONVERTER

Artikel-Nr. Item no.	max. Leistung max. power	max. Strom max. current	Abmessungen Dimensions	Eingangsspannung Input voltage	Ausgangsspannung Output voltage
66000703	50 W	2,1 A	159 x 97 x 38 mm	9 - 18 V DC	24 V DC
66000704	50 W	2,1 A	159 x 97 x 38 mm	19 - 36 V DC	24 V DC



SICHERUNGSHALTER | FUSE CARRIER

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
63300010	Sicherungshalter für Sicherung bis 10 A, transparent ohne Zuleitung, Bemessungsspannung: 250 V AC, Abmessungen: 16,5 x 91 mm fuse carrier for up to 10 A safety fuse, transparent without feed cable, rating: 250 V AC, dimensions: 16.5 x 91 mm
63100002	Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 2 A, passend zu Artikel-Nr. 63300010 fuse 6.3 x 32 mm, 2 A, suitable for item no. 63300010
63100004	Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 4 A, passend zu Artikel-Nr. 63300010 fuse 6.3 x 32 mm, 4 A, suitable for item no. 63300010
63100006	Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 6 A, passend zu Artikel-Nr. 63300010 fuse 6.3 x 32 mm, 6 A, suitable for item no. 63300010
63100008	Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 8 A, passend zu Artikel-Nr. 63300010 fuse 6.3 x 32 mm, 8 A, suitable for item no. 63300010
63100110	Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 10 A, passend zu Artikel-Nr. 63300010 fuse 6.3 x 32 mm, 10 A, suitable for item no. 63300010



NETZANSCHLUSSSTECKER | MAINS PLUG

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
LEDKAB34	Netzanschlussleitung mit Eurostecker, PVC, weiß, 2x 0,75 mm², 2,0 m connection cable with Euro plug, white, PVC, 2x0,75 mm², 2.0 m
LEDKAB41	Netzanschlussleitung mit Schuko stecker, PVC, weiß, 3x 0,75 mm², 1,5 m connection cable with Schuko plug, PVC, white, 3x 0.75 mm², 1.5 m



Artikel-Nr. Item no.	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Geeigneter Netzstecker Suitable mains plug	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description	
LEDTREIB66	10 V DC	10 W (max. 1 A)	LEDKAB34, Eurostecker, 2-polig LEDKAB34, Euro plug, 2 pole	110 x 52 x 24 mm	180-240 VAC 1-10V IP20  Ausgang über DIP-Schalter einstellbar, dimmbar 1 - 10 V DC und potentialfreier Taster output selection by DIP switch, dimmmable 1 - 10 V DC and potential-free switch	
	12 V DC	12 W (max. 1 A)				
	24 V DC	20 W (max. 0,9 A)				
	350 mA	11 W (3 - 32 V DC)				
	700 mA	22 W (3 - 32 V DC)				
	1.050 mA	21 W (3 - 20 V DC)				
66004680	24 V DC	20 W (max. 0,9 A)	LEDKAB41, Eurostecker, 3-polig LEDKAB41, Euro plug, 3 pole	237 x 30 x 21 mm	99-264 VAC 176-264 VDC DIMM PUSH 1-10V  Universal-Konverter, 32 W, dimmbar 1 - 10 V DC & Push, nur geeignet zur Integration in LED-Leuchtenprofilen universal converter, 32 W, dimmmable 1 - 10 V DC & push, only suitable for integration in luminaire profiles	
	350 mA	17 W (max. 47 V DC)				
	500 mA	24 W (max. 47 V DC)				
	700 mA	32 W (max. 47 V DC)				
66004260	12 V DC	10 W (max. 0,9 A)	LEDKAB34, Eurostecker, 2-polig LEDKAB34, Euro plug, 2 pole	166 x 47 x 35 mm	240 VAC DIMM PUSH IP20  Universal-Konverter, 32 W, dimmbar über Phasenan- und -abschnitt, 5 Einstellungen für Ausgangsströme möglich universal converter, 32 W, dimmmable, leading phase angle and trailing phase angle, 5 settings for output current possible	
	24 V DC	20 W (max. 0,9 A)				
	350 mA	17 W (max. 47 V DC)				
	700 mA	32 W (max. 43 V DC)				
66004100	1,5 m-Leitung zum Synchronisieren von Konvertern (passend für Artikel-Nr.: 66004680 / 66004260 / 66007413), max. sind 10 Konverter einer Baureihe vernetzbar 1.5 m cable for synchronizing converters (suitable for item no.: 66004680 / 66004260 / 66007413), max. 10 converters of one series can be networked					

Artikel-Nr. Item no.	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Geeigneter Netzstecker Suitable mains plug	Abmessungen Dimensions	Beschreibung / Eingang Description / Input	
66004400	350 mA	15 W (max. 43 V DC)	LEDKAB34, Eurostecker, 2-polig LEDKAB34, Euro plug, 2 pole	110 x 52 x 22 mm	99-264 VAC 176-280 VDC DIMM PUSH 1-10V IP20 M/M Universal-Konverter, 20 W, dimmbar 1 - 10 V DC & Push-Ausgang über DIP-Schalter einstellbar universal converter, 20 W, dimable 1 - 10 V DC & push output selection by DIP switch	
	500 mA	20 W (max. 43 V DC)				
	550 mA	20 W (max. 43 V DC)				
	700 mA	20 W (max. 36 V DC)				
	850 mA	20 W (max. 24 V DC)				
	900 mA	20 W (max. 22 V DC)				
	12 V DC	10 W (max. 0,9 A)				
	24 V DC	20 W (max. 0,9 A)				
66004401	250 mA	10 W (max. 43 V DC)	LEDKAB34, Eurostecker, 2-polig LEDKAB34, Euro plug, 2 pole	110 x 52 x 22 mm	99-264 VAC 176-280 VDC IP20 M/M DALI 2 Universal-Konverter, 20 W, dimmbar über DALI mit DIP-Schalter einstellbar universal converter, 20 W, dimmable with DALI, selection via DIP switch	
	350 mA	15 W (max. 43 V DC)				
	400 mA	17 W (max. 43 V DC)				
	450 mA	19 W (max. 43 V DC)				
	500 mA	20 W (max. 40 V DC)				
	550 mA	20 W (max. 36 V DC)				
	600 mA	20 W (max. 33 V DC)				
	700 mA	20 W (max. 43 V DC)				
	24 V DC	17 W (max. 0,7 A)				


POWER-LED-KONVERTER 350 mA | POWER LED CONVERTERS 350 mA (MAINS VOLTAGE)


CC

Artikel-Nr. Item no.	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description
LEDTREIB17	350 mA	11 W (max. 31 V DC)	117 x 50 x 28 mm	190-265 VAC IP40  
LEDTREIB10	350 mA	1,5 W (max. 4 V DC)	51 x 32 x 18 mm	190-265 VAC IP20  
66600180	350 mA	16 W (12 - 46 V DC)	Ø 80 x 73 x 30 mm	110-250 VAC IP20  
LEDTREIB13	350 mA	10,5 W (max. 30 V DC)	Ø 53 x 19 mm	110-250 VAC IP40  
62519903	350 mA	12 W (3 - 32 V DC)	99 x 39 x 23 mm	220-240 VAC DIMM IP20  Dimmbarer ECOLine Power-LED-Konverter für 4 Module à 2,5 W, dimmbar über Phasenabschnitt, Konstantstrom 350/700 mA, inkl. Netzkabel und 2-fach Verteiler (mit 1 m-Kabel) dimmable converter for Power LED, for 4 modules à 2,5 W, dimmable trailing edge, constant current 350/700 mA, incl. mains cable and two-way splitter (with 1 m cable) 

POWER-LED-KONVERTER 350 mA | POWER LED CONVERTERS 350 mA (SPECIAL VOLTAGE)


CC

Artikel-Nr. Item no.	Eingang Input	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description
66000324	11 - 15 V DC 22 - 28 V DC	350 mA	3,2 W (3 - 9 V DC) 6,5 W (3 - 18 V DC)	51 x 32 x 18 mm	12 VAC 12-24 VDC IP20  
LEDTREIB59	8 - 15 V DC 22 - 24 V DC	350 mA	3,2 W (3 - 9 V DC) 6,5 W (3 - 18 V DC)	40 x 18 x 12 mm	12-24 VDC IP20  



POWER-LED-KONVERTER 700 mA | POWER LED CONVERTERS 700 mA (MAINS VOLTAGE)

Artikel-Nr. Item no.	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description
LEDTREIB32	700 mA	2,8 W (max. 4 V DC)	51 x 32 x 18 mm	  
				
LEDTREIB53	700 mA	21 W (12 - 30 V DC)	138 x 40 x 29 mm	  
				
66600181	700 mA	22 W (12 - 32 V DC)	Ø 80 x 73 x 30 mm	  
				
LEDTREIB14	700 mA	8,4 W (max. 12 V DC)	Ø 53 x 19 mm	  
				
62519903	700 mA	12 W (3 - 17 V DC)	99 x 39 x 23 mm	   
 Dimmbarer ECOline Power-LED-Konverter für 4 Module à 2,5 W, dimmbar über Phasenabschnitt, Konstantstrom 350/700 mA, inkl. Netzkabel und 2-fach Verteiler (mit 1 m-Kabel) dimmable converter for Power LED, for 4 modules à 2.5 W, dimmable trailing edge, constant current 350/700 mA, incl. mains cable and two-way splitter (with 1 m cable)				



POWER-LED-KONVERTER 700 mA | POWER LED CONVERTERS 700 mA (SPECIAL VOLTAGE)

Artikel-Nr. Item no.	Eingang Input	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description
66000333	11 - 15 V DC 22 - 28 V DC	700 mA	7,7 W (3 - 11 V DC) 16 W (3 - 22 V DC)	51 x 32 x 18 mm	12 VAC 12-24 VDC IP20 M M 
LEDTREIB61	8 - 15 V DC 22 - 24 V DC	700 mA	7,7 W (3 - 11 V DC) 16 W (3 - 22 V DC)	40 x 18 x 12 mm	12-24 VDC IP20 M M 

Artikel-Nr. Item no.	Ausgang Output	max. Leistung max. power	Abmessungen Dimensions	Beschreibung Description	
66007413	350 mA	25 W (2 – 74 V DC)	124 x 79 x 22 mm	99-264 VAC 170-276 VDC 1-10V DIMM PUSH 110 IP20 DALI 2 Universal-Konverter, 60 W, dimmbar mit Push (nur AC), 1 - 10 V & DALI, 10 Einstellungen für Ausgangsströme möglich universal converter, 60 W, dimmable via push (AC only), 1 - 10 V DC & DALI, 10 settings for output current possible	
	500 mA	35 W (2 – 72 V DC)			
	550 mA	39 W (2 – 72 V DC)			
	650 mA	46 W (2 – 72 V DC)			
	700 mA	50 W (2 – 72 V DC)			
	750 mA	54 W (2 – 72 V DC)			
	850 mA	60 W (2 – 70 V DC)			
	900 mA	60 W (2 – 66 V DC)			
	1.000 mA	60 W (2 – 60 V DC)			
	1.050 mA	60 W (2 – 57 V DC)			
66004100				1,5 m-Leitung zum Synchronisieren von Konvertern (passend für Artikel-Nr.: 66004680 / 66004260 / 66007413), max. sind 10 Konverter einer Baureihe vernetzbar 1.5 m cable for synchronizing converters (suitable for item no.: 66004680 / 66004260 / 66007413), max. 10 converters of one series can be networked	
LEDTREIB67	350 mA	12 W (3 – 32 V DC)	99 x 39 x 24 mm	230-240 VAC DIMM IP20 M/M Power-LED-Konverter, Mini-Dimmer, kompakte Bauform, dimmbar über Phasenabschnitt, Konstantstrom 350/700 mA mini dimmer, compact housing, dimmable via trailing edge, constant current 350/700 mA	
	700 mA	12 W (3 – 15 V DC)			
62517800	300 – 1.400 mA	40 W (15 – 32 V DC – abhängig vom eingestellten Strom depending on the set current)	157 x 42 x 32 mm	110-240 VAC 1-10V IP20 M/M EColine LED-Konverter, 1 - 10 V DC, Dimmbereich ab 160 mA (einstellbar mittels entspr. Widerstände), min. Ausgangsspannung: 15 V DC, max. Ausgangsspannung: 32 V DC, Wirkungsgrad: 90 % bei 25 W – 40 W, Leistungsfaktor: 0,97 Ecoline dimmer 1 - 10 V DC, dimming range from 160 mA (adjustable via appropriate resistor), min. output voltage 15 V DC, max. output voltage: 32 V DC, efficiency factor: 90 % at 25 W – 40 W, power factor: 0.97	
66001141	245 – 1.050 mA	40 W (26 – 60 V DC – abhängig vom eingestellten Strom depending on the set current)	157 x 42 x 32 mm	100-240 VAC 1-10V IP20 M/M LED-Konverter, dimmbar, 1 - 10 V DC / 100 kΩ-Poti (einstellbar mittels entspr. Widerstände), max. 40 W, min. Ausgangsspannung: 26 V DC, max. Ausgangsspannung: 60 V DC LED driver, dimmable, 1 - 10 V DC / 100 kΩ-Poti (adjustable via appropriate resistor), max. 40 W, min. output voltage 26 V DC, max. output voltage: 60 V DC	
66001143	Metallschicht-Widerstand 2,2 kΩ, 0,25 W. Widerstand für Artikel-Nr.: 66001141, zum Einstellen von ca. 350 mA Metal film resistor 2.2 kΩ, 0.25 W. Resistor for for item no. 66001141 and 66001142, for settings of approx. 350 mA				
66001144	Metallschicht-Widerstand 10 kΩ, 0,25 W. Widerstand für Artikel-Nr.: 66001141, zum Einstellen von ca. 600 mA Metal film resistor 10 kΩ, 0.25 W. Resistor for for item no. 66001141 and 66001142, for settings of approx. 600 mA				
66001145	Metallschicht-Widerstand 160 kΩ, 0,25 W. Widerstand für Artikel-Nr.: 66001141, zum Einstellen von ca. 950 mA Metal film resistor 160 kΩ, 0.25 W. Resistor for for item no. 66001141 and 66001142, for settings of approx. 950 mA				