



MADE IN
GERMANY.



BARI STRAHLER | SPOTLIGHT

- » dimmbarer, hochwertiger LED-Strahler für den Innenbereich
- » Gehäuse aus gebürstetem Aluminium, natur eloxiert
- » verschiedene Konfigurationen für unterschiedliche Projektanforderungen
- » CV-Version und CC-Version in den Farbtemperaturen 2700 K, 4000 K und 5000 K erhältlich
- » mit hochwertiger LED von OSRAM bestückt
- » einfache Montage durch Befestigungsbügel
- » schwenkbares Gehäuse ermöglicht stufenlose Ausrichtung
- » inkl. 1 m-Anschlusskabel mit freien Drahtenden (CV-Version); inkl. 1 m-Anschlusskabel mit Stecker (CC-Version)
- » Lebensdauerabschätzung L70 bei Ta < 40 °C: > 50.000 h

- » dimmable, high quality LED spot for indoor applications
- » housing in brushed aluminium, natural anodised
- » various configurations for diverse project requirements
- » CV and CC versions available in the color temperatures 2700 K, 4000 K and 5000 K
- » fitted with high quality LEDs from OSRAM
- » easy installation with mounting bracket
- » pivotable housing enables variable alignment
- » incl. 1 m connection cable with free wire ends (CV Version); incl. 1 m connection cable with plug (CC version)
- » estimated lifetime L70 at Ta < 40 °C: > 50,000 h



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513327	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	67 lm/W	82	A+	aluminium
62513326	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	87 lm/W	82	A+	
62513315	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	93 lm/W	82	A++	



Artikel-Nr. Item no.	Lichtfarbe Light color	typ. Farbtemp. typ. color temp.	typ. Lichtstrom typ. light output	Lumen/Watt	typ. CRI	EEK EEC	Gehäuse Housing
62513227	warmweiß 827 warm white	2700 K	200 lm	87 lm/W	82	A++	aluminium
62513226	kaltweiß 840 cool white	4000 K	260 lm	113 lm/W	82	A++	
62513215	tageslicht 850 daylight	5000 K	280 lm	122 lm/W	82	A++	



Die oben genannten Werte gelten für den Betrieb mit 700 mA. | The above mentioned values are valid for operation with 700 mA
 Der oben genannte Spot ist nur bei Verwendung eines Netzteiltes mit MM-Zeichen (z.B. 62519903) für den Möbeleinbau geeignet. |
 The above spot is only suitable for installation in furniture in combination with a power supply device with MM symbol (e.g. 62519903).

PASSENDES ZUBEHÖR CC-VERSION | SUITABLE ACCESSORIES CC-VERSION

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description
62519901	2-fach Verteiler mit 2 m-Kabel und einem Kurzschlussstecker 2 output distributors with 2 m cable and one short-circuit plug
62519902	4-fach Verteiler mit 1 m-Kabel und drei Kurzschlusssteckern 4 output distributors with 1 m cable and three short-circuit plugs
62513000	Verlängerungskabel, 3 m extension cable, 3 m
62519908	Verlängerungskabel, 5 m extension cable, 5 m
62517000	Verlängerungskabel, 7 m extension cable, 7 m
62517001	Verlängerungskabel, 10 m extension cable, 10 m

